| | |
|---|---|
| **Декларация за експлоатационни показатели №.:** | DOP-3110301-2013 |
| **1. Уникален идентификационен код на типа продукт:** | CS 10300 |
| **2. Предвидена(и) употреба(и):** | За дървени конструктивни елементи |
| **3. Продуцент:** | DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska |
| **4. Упълномощен представител:** | nd |
| **5. Система(и) за оценка и проверка на постоянството на изпълнението:** | 3 |
| **6. Европейски документ за оценка:** | $EAD |
| **Европейска техническа оценка:** | |
| **Звено за техническа оценка:** | $JEDNOSTKA_NAZWA |
| **Нотифициран орган или органи:** | $JEDNOSTKA_NR |

**7. Декларирани експлоатационни свойства**

| Основни характеристики | Работни характеристики |
|---|---|
| Механична здравина и издръжливост | |
| Размери | $WYMIARY |
| Характерна граница на провлачване на гладката част (Nmm) | $CHAR_MO_UPL_CZ_GL |
| Характерна граница на провлачване на резбовата част (Nmm) | 36000 |
| Характерна якост на изтегляне радиално на дървесните влакна fax,k (N/mm2) | $CHAR_WYT_NA_WYC_PROM |
| Характерна якост на изтегляне по допирателната към дървесните влакна fax,k (N/mm2) | $CHAR_WYT_NA_WYC_STY |
| Характерна якост на изтегляне по дървесни влакна fax,k (N/mm2) | $CHAR_WYT_NA_WYC_WZ |
| Характерна якост на изтегляне на главата радиално на влакното fhead,k (N/mm2) | $PRZE_LBA_PROM |
| Характерно съпротивление при тангенциално изтегляне на главата спрямо дървесните влакна fhead,k (N/mm2) | $PRZE_LBA_STY |
| Специфична якост на опън ftens,k (kN) | 23,8 |
| Характерна граница на провлачване (MPa) | 1034 |
| Характерна якост на усукване ftor,k (Nm) | 32,05 |
| Момент на завинтване (Nm) | $M_WKRE |
| Характерен коефициент на усукване f,k/Rtor,k | 2,1 |
| Ъгъл на огъване | 23°10' |
| Устойчивост на корозия | Fe/Zn 12c |
| Безопасност в случай на пожар | |
| Реакция на пожар | A1 |

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-11-12

$PREZES

