Декларация за експлоатационни показатели №.:	DOP-311032-2013
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	CS 10320
2. Предвидена(и) употреба(и):	За дървени конструктивни елементи
3. Продуцент:	DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Упълномощен представител:	nd
5. Система(и) за оценка и проверка на постоянството на изпълнението:	3
6. Европейски документ за оценка:	$EAD
Европейска техническа оценка:	
Звено за техническа оценка:	$JEDNOSTKA_NAZWA
Нотифициран орган или органи:	$JEDNOSTKA_NR

7. Декларирани експлоатационни свойства

Основни характеристики	Работни характеристики
Механична здравина и издръжливост	
Размери	$WYMIARY
Характерна граница на провлачване на гладката част (Nmm)	$CHAR_MO_UPL_CZ_GL
Характерна граница на провлачване на резбовата част (Nmm)	36000
Характерна якост на изтегляне радиално на дървесните влакна fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_PROM
Характерна якост на изтегляне по допирателната към дървесните влакна fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_STY
Характерна якост на изтегляне по дървесни влакна fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_WZ
Характерна якост на изтегляне на главата радиално на влакното fhead,k (N/mm2)	$PRZE_LBA_PROM
Характерно съпротивление при тангенциално изтегляне на главата спрямо дървесните влакна fhead,k (N/mm2)	$PRZE_LBA_STY
Специфична якост на опън ftens,k (kN)	23,8
Характерна граница на провлачване (MPa)	1034
Характерна якост на усукване ftor,k (Nm)	32,05
Момент на завинтване (Nm)	$M_WKRE
Характерен коефициент на усукване f,k/Rtor,k	2,1
Ъгъл на огъване	23°10'
Устойчивост на корозия	Fe/Zn 12c
Безопасност в случай на пожар	
Реакция на пожар	A1

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-11-12

$PREZES

