Декларация за експлоатационни показатели №.:	DOP-3210161-2013
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	CT 10160
2. Предвидена(и) употреба(и):	За дървени конструктивни елементи
3. Продуцент:	DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Упълномощен представител:	nd
5. Система(и) за оценка и проверка на постоянството на изпълнението:	3
6. Европейски документ за оценка:	$EAD
Европейска техническа оценка:	
Звено за техническа оценка:	$JEDNOSTKA_NAZWA
Нотифициран орган или органи:	$JEDNOSTKA_NR

7. Декларирани експлоатационни свойства

Основни характеристики	Работни характеристики
Механична здравина и издръжливост	
Размери	$WYMIARY
Характерна граница на провлачване на гладката част (Nmm)	72 200
Характерна граница на провлачване на резбовата част (Nmm)	36 000
Характерна якост на изтегляне радиално на дървесните влакна fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_PROM
Характерна якост на изтегляне по допирателната към дървесните влакна fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_STY
Характерна якост на изтегляне по дървесни влакна fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_WZ
Характерна якост на изтегляне на главата радиално на влакното fhead,k (N/mm2)	$PRZE_LBA_PROM
Характерно съпротивление при тангенциално изтегляне на главата спрямо дървесните влакна fhead,k (N/mm2)	$PRZE_LBA_STY
Специфична якост на опън ftens,k (kN)	32
Характерна граница на провлачване (MPa)	$CHAR_GRA_PLA
Характерна якост на усукване ftor,k (Nm)	46,55
Момент на завинтване (Nm)	$M_WKRE
Характерен коефициент на усукване f,k/Rtor,k	2,8
Ъгъл на огъване	23°10'
Устойчивост на корозия	Fe/Zn 12c
Безопасност в случай на пожар	
Реакция на пожар	A1

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-11-12

$PREZES

