| | |
|---|---|
| **Декларация за експлоатационни показатели №.:** | DOP-3520620-2026 |
| **1. Уникален идентификационен код на типа продукт:** | CPS 06200 |
| **2. Предвидена(и) употреба(и):** | За свързване на дървени подпорни конструкции с дървени компоненти |
| **3. Продуцент:** | DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska |
| **4. Упълномощен представител:** | nd |
| **5. Система(и) за оценка и проверка на постоянството на изпълнението:** | 3 |
| **6. Европейски документ за оценка:** | EAD 130118-01-0603 (2019) |
| **Европейска техническа оценка:** | ETA 19/0474 (01.08.2026) |
| **Звено за техническа оценка:** | Technický a zkušební ústav stavební Praha |
| **Нотифициран орган или органи:** | 1020 |

**7. Декларирани експлоатационни свойства**

| Основни характеристики | Работни характеристики |
|---|---|
| Механична здравина и издръжливост | |
| Размери | d= 6,1 +/-0,2, l= 200 +/-5,0, dhead= 8,1 +0,5/-0,25, d1= 4 +/-0,1 |
| Характерна граница на провлачване на гладката част (Nmm) | - |
| Характерна граница на провлачване на резбовата част (Nmm) | 11370 |
| Характерна якост на изтегляне радиално на дървесните влакна fax,k (N/mm2) | 16,95 (g=350 kg/m3) |
| Характерна якост на изтегляне по допирателната към дървесните влакна fax,k (N/mm2) | 13,95 (g=350 kg/m3) |
| Характерна якост на изтегляне по дървесни влакна fax,k (N/mm2) | 17,47 (g=350 kg/m3) |
| Характерна якост на изтегляне на главата радиално на влакното fhead,k (N/mm2) | 53,43 (g=380 kg/m3) |
| Характерно съпротивление при тангенциално изтегляне на главата спрямо дървесните влакна fhead,k (N/mm2) | 53,43 (g=380 kg/m3) |
| Специфична якост на опън ftens,k (kN) | 12,80 |
| Характерна граница на провлачване (MPa) | 1002.5 |
| Характерна якост на усукване ftor,k (Nm) | 12,65 |
| Момент на завинтване (Nm) | 2,30 |
| Характерен коефициент на усукване f,k/Rtor,k | 5,50 |
| Ъгъл на огъване | 41°40' |
| Устойчивост на корозия | Fe/Zn 12c |
| Безопасност в случай на пожар | |
| Реакция на пожар | A1 |

| | |
|---|---|

Свойствата на производителност на продукта, посочени по-горе, съответстват на набора от декларирани характеристики на производителност. Тази декларация за експлоатационни характеристики е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на горепосочения производител.

Подписано от името на производителя от:

Marek Dobrowolski

Łężyce, 14.09.2026

Председател на Управителния съвет на дружеството

