Декларация за експлоатационните показатели

Декларация за експлоатационни показатели №.: DOP-4849160-2021

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: PSPD 160

2. Предвидена(и) употреба(и): Връзки в носещи дървени конструкции

3. Продуцент: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

4. Упълномощен представител: nd

5. Система(и) за оценка и проверка на постоянството на изпълнението: 2+

6. Европейски документ за оценка: EAD 130186-00-0603 (2018)

Европейска техническа оценка: ETA 20/1044 (26.11.2023 r.)

Звено за техническа оценка: Technický a zkušební ústav stavební 1020

Фабричен производствен контрол: Instytut Techniki Budowlanej 1488

Сертификат: 1488-CPR-0122/Z

7. Декларирани експлоатационни свойства

Основни характеристики	Работни характеристики
Механична здравина и издръжливост	
Сила на връзката	
Товароносимост NRd,v [kN] - Натоварване с вертикална сила надолу	
Wood N Rk, V, w	16 kN
Стомана N Rd, V, s	43,2 kN
Товароносимост NRd, H1 [kN] - Натоварване с хоризонтална сила, успоредна на оста на винта	
Wood N Rk, H1, w	81 kN
Стомана N Rd, H1, s	22,9 kN
Товароносимост NRd, H2 [kN] - Натоварване с хоризонтална сила, перпендикулярна на оста на винта	
Wood N Rk, H2, w	13 kN
Стомана N Rd, H2, s	26,2 kN
Твърдост на връзката	NPA
Еластичност на ставите	NPA
Сеизмична устойчивост	NPA
Устойчивост на корозия и влошаване на качеството	NPA
Безопасност в случай на пожар	
Реакция на пожар	A1
Пожароустойчивост	NPA

Свойствата на производителност на продукта, посочени по-горе, съответстват на набора от декларирани характеристики на производителност. Тази декларация за експлоатационни характеристики е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на горепосочения производител.

Подписано от името на производителя от:

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2021-04-21

Председател на Управителния съвет на дружеството

