Prohlášení o vlastnostech č.:	DOP-3100035-2026
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	CS 30035
2. Zamýšlené použití:	Pro spojení dřevěných nosných konstrukcí s dřevěnými prvky
3. Výrobce:	DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Zplnomocněný zástupce:	nd
5. Systém(y) hodnocení a ověřování stálosti výkonu:	3
6. Evropský hodnotící dokument:	EAD 130118-01-0603 (2019)
Evropské technické posouzení:	ETA 16/0156 (01.08.2026 r.)
Jednotka technického hodnocení:	Technický a zkušební ústav stavební Praha
Oznámený subjekt nebo subjekty:	1020

7. Deklarované užitkové vlastnosti

Základní charakteristiky	Výkonnostní charakteristiky
Mechanická pevnost a odolnost	
Rozměry	3x35
Charakteristická mez kluzu hladkého dílu (Nmm)	-
Charakteristická mez kluzu závitové části (Nmm)	1240
Charakteristická pevnost v tahu radiálně na dřevěná vlákna fax,k (N/mm2)	17,24 (przy g=350 kg/m?)
Charakteristická pevnost v tahu pro fax z dřevěných vláken fax,k (N/mm2)	11,24 (przy g=350 kg/m?)
Charakteristická pevnost v tahu po celé délce dřevěná vlákna fax,k (N/mm2)	4,82 (przy g=350 kg/m?)
Specifická pevnost při vytažení hlavy radiálně k vláknu fhead,k (N/mm2)	18,02 (przy g=380 kg/m?)
Charakteristický odpor při tahu hlavy tangenciálně k dřevnímu vláknu fhlava,k (N/mm2)	12,88 (przy g=380 kg/m?)
Měrná pevnost v tahu ftens,k (kN)	2,48
Charakteristická mez kluzu (MPa)	772,8
Charakteristická pevnost v krutu ftor,k (Nm)	1,11
Utahovací moment (Nm)	0,68
Charakteristický torzní faktor f,k/Rtor,mean	1,63
Úhel ohybu	42,09
Odolnost proti korozi	Fe/Zn 12c
Bezpečnost v případě požáru	
Reakce na oheň	A1

Prohlášení o vlastnostech

Výkonnost produktu uvedeného výše odpovídá souboru deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsán jménem výrobce:

Marek Dobrowolski

Łężyce, 14.08.2026 r

Předseda představenstva společnosti

