**Prohlášení o vlastnostech č.:** DOP-311016-2013

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** CS 10160

**2. Zamýšlené použití:** Pro dřevěné stavební výrobky

**3. Výrobce:** DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

**4. Zplnomocněný zástupce:** nd

**5. Systém(y) hodnocení a ověřování stálosti výkonu:** 3

**6. Evropský hodnotící dokument:** $EAD

**Evropské technické posouzení:**

**Jednotka technického hodnocení:** $JEDNOSTKA_NAZWA

**Oznámený subjekt nebo subjekty:** $JEDNOSTKA_NR

**7. Deklarované užitkové vlastnosti**

| Základní charakteristiky | Výkonnostní charakteristiky |
|---|---|
| Mechanická pevnost a odolnost | |
| Rozměry | $WYMIARY |
| Charakteristická mez kluzu hladkého dílu (Nmm) | $CHAR_MO_UPL_CZ_GL |
| Charakteristická mez kluzu závitové části (Nmm) | 36 000 |
| Charakteristická pevnost v tahu radiálně na dřevěná vlákna fax,k (N/mm2) | $CHAR_WYT_NA_WYC_PROM |
| Charakteristická pevnost v tahu pro fax z dřevěných vláken fax,k (N/mm2) | $CHAR_WYT_NA_WYC_STY |
| Charakteristická pevnost v tahu po celé délce dřevěná vlákna fax,k (N/mm2) | $CHAR_WYT_NA_WYC_WZ |
| Specifická pevnost při vytažení hlavy radiálně k vláknu fhead,k (N/mm2) | $PRZE_LBA_PROM |
| Charakteristický odpor při tahu hlavy tangenciálně k dřevnímu vláknu fhlava,k (N/mm2) | $PRZE_LBA_STY |
| Měrná pevnost v tahu ftens,k (kN) | 23,8 |
| Charakteristická mez kluzu (MPa) | 1034 |
| Charakteristická pevnost v krutu ftor,k (Nm) | 32,05 |
| Utahovací moment (Nm) | $M_WKRE |
| Charakteristický torzní faktor f,k/Rtor,k | 2,1 |
| Úhel ohybu | 23°10' |
| Odolnost proti korozi | Fe/Zn 12c |
| Bezpečnost v případě požáru | |
| Reakce na oheň | A1 |

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-11-12

$PREZES

