Prohlášení o vlastnostech č.: DOP-3210281-2013

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: CT 10280

2. Zamýšlené použití: Pro dřevěné stavební výrobky

3. Výrobce: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

4. Zplnomocněný zástupce: nd

5. Systém(y) hodnocení a ověřování stálosti výkonu: 3

6. Evropský hodnotící dokument: $EAD

Evropské technické posouzení:

Jednotka technického hodnocení: $JEDNOSTKA_NAZWA

Oznámený subjekt nebo subjekty: $JEDNOSTKA_NR

7. Deklarované užitkové vlastnosti

Základní charakteristiky	Výkonnostní charakteristiky
Mechanická pevnost a odolnost	
Rozměry	10x280 [mm]
Charakteristická mez kluzu hladkého dílu (Nmm)	72 200
Charakteristická mez kluzu závitové části (Nmm)	36 000
Charakteristická pevnost v tahu radiálně na dřevěná vlákna fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_PROM
Charakteristická pevnost v tahu pro fax z dřevěných vláken fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_STY
Charakteristická pevnost v tahu po celé délce dřevěná vlákna fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_WZ
Specifická pevnost při vytažení hlavy radiálně k vláknu fhead,k (N/mm2)	$PRZE_LBA_PROM
Charakteristický odpor při tahu hlavy tangenciálně k dřevnímu vláknu fhlava,k (N/mm2)	$PRZE_LBA_STY
Měrná pevnost v tahu ftens,k (kN)	32
Charakteristická mez kluzu (MPa)	$CHAR_GRA_PLA
Charakteristická pevnost v krutu ftor,k (Nm)	46,55
Utahovací moment (Nm)	16,64
Charakteristický torzní faktor f,k/Rtor,k	2,8
Úhel ohybu	23°10'
Odolnost proti korozi	Fe/Zn 12c
Bezpečnost v případě požáru	
Reakce na oheň	A1

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-11-12

$PREZES

