Declaración de prestaciones

Declaración de rendimiento n: DOP-3110281-2013

1. Código único de identificación del tipo de producto: CS 10280

2. Uso previsto: Para elementos de construcción de madera

3. Productor: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

4. Representante autorizado: nd

5. Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento: 3

6. Documento europeo de evaluación: $EAD

Evaluación técnica europea:

Unidad de Evaluación Técnica: $JEDNOSTKA_NAZWA

Organismo u organismos notificados: $JEDNOSTKA_NR

7. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Características de rendimiento
Resistencia mecánica y durabilidad	
Dimensiones	$WYMIARY
Límite elástico característico de la pieza lisa (Nmm)	$CHAR_MO_UPL_CZ_GL
Límite elástico característico de la pieza roscada (Nmm)	36000
Resistencia característica a la tracción radial a las fibras de madera fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_PROM
Resistencia característica a la tracción tangencial a las fibras de madera fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_STY
Resistencia característica a la tracción a lo largo de las fibras de madera fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_WZ
Resistencia característica a la extracción de la cabeza radial a la fibra fhead,k (N/mm2)	$PRZE_LBA_PROM
Resistencia característica a la tracción tangencial de la cabeza contra la fibra de madera fhead,k (N/mm2)	$PRZE_LBA_STY
Resistencia específica a la tracción ftens,k (kN)	23,8
Límite elástico característico (MPa)	1034
Resistencia característica a la torsión ftor,k (Nm)	32,05
Par de apriete (Nm)	$M_WKRE
Factor de torsión característico ftor,k/Rtor,k	2,1
Ángulo de flexión	23°10'
Resistencia a la corrosión	Fe/Zn 12c
Seguridad en caso de incendio	
Reacción al fuego	A1

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-11-12

$PREZES

