# Déclaration des performances

| | |
|---|---|
| **Déclaration de performance no.:** | DOP-3108181-2026 |
| **1. Code d'identification unique du type de produit:** | CS 08180 |
| **2. Utilisation(s) prévue(s):** | Pour les produits en bois de construction |
| **3. Producteur:** | DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska |
| **4. Représentant autorisé:** | nd |
| **5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:** | 3 |
| **6. Document d'évaluation européen:** | EAD 130118-01-0603 (2019) |
| **Évaluation technique européenne:** | ETA 19/0474 (01.08.2026) |
| **Unité d'évaluation technique:** | Technický a zkušební ústav stavební Praha |
| **Organisme(s) notifié(s):** | 1020 |

**7. Caractéristiques d'usage déclarées**

| Caractéristiques essentielles | Caractéristiques de performance |
|---|---|
| Résistance mécanique et durabilité | |
| Dimensions | d= 8,0 +/-0,2, l= 180 +/-4,5, lg=100 +/-5,0, dhead= 15+/- 0,5, ds= 5,75 +0/-0,05, d1= 5,3 +/- 0,13 |
| Limite d'élasticité caractéristique de la partie lisse (Nmm) | - |
| Limite d'élasticité caractéristique de la partie filetée (Nmm) | 26070 |
| Résistance caractéristique à l'arrachement radiale aux fibres de bois fax,k (N/mm2) | 22,05 (g=350 kg/m3) |
| Résistance caractéristique à l'arrachement tangentielle aux fibres de bois fax,k (N/mm2) | 22,17 (g=350 kg/m3) |
| Résistance caractéristique à l'arrachement le long des fibres de bois fax,k (N/mm2) | 11,28 (g=350 kg/m3) |
| Résistance caractéristique à l'arrachement de la tête radiale à la fibre fhead,k (N/mm2) | 11,90 (g=380 kg/m3) |
| Résistance caractéristique à la traction tangentielle de la tête contre la fibre de bois fhead,k (N/mm2) | 17,78 (g=380 kg/m3) |
| Résistance spécifique à la traction ftens,k (kN) | 23,17 |
| Limite d'élasticité caractéristique (MPa) | 1067.11 |
| Résistance caractéristique à la torsion ftor,k (Nm) | 25,65 |
| Couple de serrage (Nm) | 5,40 |
| Facteur de torsion caractéristique ftor,k/Rtor,k | 4,75 |
| Angle de flexion | 42°70' |
| Résistance à la corrosion | Fe/Zn 12c |
| Sécurité en cas d'incendie | |

| | |
|---|---|
| Réaction au feu | A1 |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont cohérentes avec l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n ° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par :

Marek Dobrowolski

Łężyce, 14.09.2026

Président du Conseil d'administration de la Société

