Déclaration des performances

Déclaration de performance no.:	DOP-311022-2013
1. Code d'identification unique du type de produit:	CS 10220
2. Utilisation(s) prévue(s):	Pour les produits en bois de construction
3. Producteur:	DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Représentant autorisé:	nd
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	3
6. Document d'évaluation européen:	$EAD
Évaluation technique européenne:	
Unité d'évaluation technique:	$JEDNOSTKA_NAZWA
Organisme(s) notifié(s):	$JEDNOSTKA_NR

7. Caractéristiques d'usage déclarées

Caractéristiques essentielles	Caractéristiques de performance
Résistance mécanique et durabilité	
Dimensions	$WYMIARY
Limite d'élasticité caractéristique de la partie lisse (Nmm)	$CHAR_MO_UPL_CZ_GL
Limite d'élasticité caractéristique de la partie filetée (Nmm)	36000
Résistance caractéristique à l'arrachement radiale aux fibres de bois fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_PROM
Résistance caractéristique à l'arrachement tangentielle aux fibres de bois fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_STY
Résistance caractéristique à l'arrachement le long des fibres de bois fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_WZ
Résistance caractéristique à l'arrachement de la tête radiale à la fibre fhead,k (N/mm2)	$PRZE_LBA_PROM
Résistance caractéristique à la traction tangentielle de la tête contre la fibre de bois fhead,k (N/mm2)	$PRZE_LBA_STY
Résistance spécifique à la traction ftens,k (kN)	23,8
Limite d'élasticité caractéristique (MPa)	1034
Résistance caractéristique à la torsion ftor,k (Nm)	32,05
Couple de serrage (Nm)	$M_WKRE
Facteur de torsion caractéristique ftor,k/Rtor,k	2,1
Angle de flexion	23°10'
Résistance à la corrosion	Fe/Zn 12c
Sécurité en cas d'incendie	
Réaction au feu	A1

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-11-12

$PREZES

