Izjava o svojstvima br.:	DOP-3110121-2013
1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:	CS 10120
2. Namijenjena uporaba ili uporabe:	Za drvene konstrukcijske elemente
3. Proizvođač:	DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Ovlašteni predstavnik:	nd
5. Sustav(i) za procjenu i verifikaciju trajnosti karakteristika performansi:	3
6. Europski dokument o procjeni:	$EAD
Europska tehnička procjena:	
Jedinica za tehničku procjenu:	$JEDNOSTKA_NAZWA
Obaviješteno tijelo ili tijela:	$JEDNOSTKA_NR

7. Objavljeno svojstvo

Ključne značajke	Performansne karakteristike
Mehanička čvrstoća i trajnost	
Dimenzije	$WYMIARY
Karakteristična tačka otpora glatke sekcije (Nmm)	$CHAR_MO_UPL_CZ_GL
Karakteristična plastična točka navojnog dijela (Nmm)	36 000
Karakterističan parametar izvlačenja - radijalno prema drvenim vlaknima (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_PROM
Karakterističan parametar izvlačenja - tangenta na zrno drveta fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_STY
Karakterističan parametar izvlačenja - zajedno s drvenim vlaknima fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_WZ
Karakteristična istezna čvrstoća glave u radijalnom smjeru u odnosu na vlakna, fhead,k (N/mm²)	$PRZE_LBA_PROM
Karakteristična čvrstoća na istezanje glave, okomita na smjer vlakana drva, fhead,k (N/mm²)	$PRZE_LBA_STY
Karakteristična čvrstoća na istezanje, ftens, k (kN)	23,8
Karakteristična čvrstoća pri istezanju (MPa)	1034
Karakteristična torzijska čvrstoća, k (Nm)	32,05
Moment uvrtanja (Nm)	15,12
Karakteristični torzijski koeficijent ftor,k/Rtor,k	2,1
Kut savijanja	23°10'
Otpornost na koroziju	Fe/Zn 12c
Protupožarna sigurnost	
Reakcija na vatru	A1

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-11-12

$PREZES

