| | |
|---|---|
| **Izjava o svojstvima br.:** | DOP-3110301-2013 |
| **1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:** | CS 10300 |
| **2. Namijenjena uporaba ili uporabe:** | Za drvene konstrukcijske elemente |
| **3. Proizvođač:** | DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska |
| **4. Ovlašteni predstavnik:** | nd |
| **5. Sustav(i) za procjenu i verifikaciju trajnosti karakteristika performansi:** | 3 |
| **6. Europski dokument o procjeni:** | $EAD |
| **Europska tehnička procjena:** | |
| **Jedinica za tehničku procjenu:** | $JEDNOSTKA_NAZWA |
| **Obaviješteno tijelo ili tijela:** | $JEDNOSTKA_NR |

**7. Objavljeno svojstvo**

| Ključne značajke | Performansne karakteristike |
|---|---|
| Mehanička čvrstoća i trajnost | |
| Dimenzije | $WYMIARY |
| Karakteristična tačka otpora glatke sekcije (Nmm) | $CHAR_MO_UPL_CZ_GL |
| Karakteristična plastična točka navojnog dijela (Nmm) | 36000 |
| Karakterističan parametar izvlačenja - radijalno prema drvenim vlaknima (N/mm2) | $CHAR_WYT_NA_WYC_PROM |
| Karakterističan parametar izvlačenja - tangenta na zrno drveta fax,k (N/mm2) | $CHAR_WYT_NA_WYC_STY |
| Karakterističan parametar izvlačenja - zajedno s drvenim vlaknima fax,k (N/mm2) | $CHAR_WYT_NA_WYC_WZ |
| Karakteristična istezna čvrstoća glave u radijalnom smjeru u odnosu na vlakna, fhead,k (N/mm²) | $PRZE_LBA_PROM |
| Karakteristična čvrstoća na istezanje glave, okomita na smjer vlakana drva, fhead,k (N/mm²) | $PRZE_LBA_STY |
| Karakteristična čvrstoća na istezanje, ftens, k (kN) | 23,8 |
| Karakteristična čvrstoća pri istezanju (MPa) | 1034 |
| Karakteristična torzijska čvrstoća, k (Nm) | 32,05 |
| Moment uvrtanja (Nm) | $M_WKRE |
| Karakteristični torzijski koeficijent ftor,k/Rtor,k | 2,1 |
| Kut savijanja | 23°10' |
| Otpornost na koroziju | Fe/Zn 12c |
| Protupožarna sigurnost | |
| Reakcija na vatru | A1 |

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-11-12

$PREZES

