Izjava o svojstvima br.: DOP-3210281-2013

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: CT 10280

2. Namijenjena uporaba ili uporabe: Za drvene konstrukcijske elemente

3. Proizvođač: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

4. Ovlašteni predstavnik: nd

5. Sustav(i) za procjenu i verifikaciju trajnosti karakteristika performansi: 3

6. Europski dokument o procjeni: $EAD

Europska tehnička procjena:

Jedinica za tehničku procjenu: $JEDNOSTKA_NAZWA

Obaviješteno tijelo ili tijela: $JEDNOSTKA_NR

7. Objavljeno svojstvo

Ključne značajke	Performansne karakteristike
Mehanička čvrstoća i trajnost	
Dimenzije	10x280 [mm]
Karakteristična tačka otpora glatke sekcije (Nmm)	72 200
Karakteristična plastična točka navojnog dijela (Nmm)	36 000
Karakterističan parametar izvlačenja - radijalno prema drvenim vlaknima (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_PROM
Karakterističan parametar izvlačenja - tangenta na zrno drveta fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_STY
Karakterističan parametar izvlačenja - zajedno s drvenim vlaknima fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_WZ
Karakteristična istezna čvrstoća glave u radijalnom smjeru u odnosu na vlakna, fhead,k (N/mm²)	$PRZE_LBA_PROM
Karakteristična čvrstoća na istezanje glave, okomita na smjer vlakana drva, fhead,k (N/mm²)	$PRZE_LBA_STY
Karakteristična čvrstoća na istezanje, ftens, k (kN)	32
Karakteristična čvrstoća pri istezanju (MPa)	$CHAR_GRA_PLA
Karakteristična torzijska čvrstoća, k (Nm)	46,55
Moment uvrtanja (Nm)	16,64
Karakteristični torzijski koeficijent ftor,k/Rtor,k	2,8
Kut savijanja	23°10'
Otpornost na koroziju	Fe/Zn 12c
Protupožarna sigurnost	
Reakcija na vatru	A1

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-11-12

$PREZES

