Izjava o svojstvima

Izjava o svojstvima br.:	DOP-480910-2024
1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:	PS 160U R500
2. Namijenjena uporaba ili uporabe:	Spojevi u nosivim drvenim konstrukcijama
3. Proizvođač:	DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Ovlašteni predstavnik:	nd
5. Sustav(i) za procjenu i verifikaciju trajnosti karakteristika performansi:	2+
6. Europski dokument o procjeni:	EAD 130186-00-0603 (2018)
Europska tehnička procjena:	ETA 20/1044 (26.11.2023 r.)
Jedinica za tehničku procjenu:	Technický a zkušební ústav stavební 1020
Kontrola tvorničke proizvodnje:	Instytut Techniki Budowlanej 1488
Potvrda:	1488-CPR-0122/Z

7. Objavljeno svojstvo

Ključne značajke	Performansne karakteristike
Mehanička čvrstoća i trajnost	
Snaga veze	
Nosivost NRd,v [kN] – opterećenje vertikalnom silom usmjerenom prema dolje	
drvo N Rk, V, w	196,7 kN
željezo N Rd, V, s	59,7 kN
Nosivost NRd, H1 [kN] - Opterećenje s vodoravnom silom paralelnom s osi vijka	
Drvo i Rk, H1, u	13,3 kN
Čelična cesta N, H1, s	4,8 kN
Nosivost NRd, H2 [kN] - Opterećenje s vodoravnom silom okomitom na os vijka	
drvo N Rk, H2, w	28,3 kN
željezo N Rd, H2, s	1,2 kN
Krutost veze	NPA
Pojedinosti	NPA
Seizmička otpornost	NPA
Otpornost na koroziju i oštećenja	NPA
Protupožarna sigurnost	
Reakcija na vatru	A1
Otpornost na vatru	NPA

Učinak gore identificiranog proizvoda u skladu je sa skupom deklariranih svojstava izvedbe. Ova izjava o svojstvima izdana je, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisao u ime proizvođača:

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2024-03-01

Predsjednik Upravnog odbora

