Teljesítménynyilatkozat

Teljesítménynyilatkozat no.: DOP-3110341-2013

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: CS 10340

2. Rendeltetésszerű használat(ok): Fából készült építőelemekhez

3. Termelő: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

4. Meghatalmazott képviselő: nd

5. A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere(i): 3

6. Európai értékelő dokumentum: $EAD

Európai műszaki értékelés:

Műszaki értékelési egység: $JEDNOSTKA_NAZWA

Bejelentett szervezet vagy szervezetek: $JEDNOSTKA_NR

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Lényeges jellemzők	Teljesítményjellemzők
Mechanikai szilárdság és tartósság	
Méretek	$WYMIARY
A sima rész jellemző folyáshatára (Nmm)	$CHAR_MO_UPL_CZ_GL
A menetes rész jellemző folyáshatára (Nmm)	36000
Jellemző kihúzószilárdság radiálisan a faanyagszálakra fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_PROM
Jellemző kihúzószilárdság a faanyagszálakra érintőlegesen fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_STY
Jellemző kihúzószilárdság a faanyagszálak mentén fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_WZ
A fejnek a szálhoz képest sugárirányban mért jellemző kihúzószilárdsága fhead,k (N/mm2)	$PRZE_LBA_PROM
Jellemző ellenállás a fejnek a faanyagszálakhoz érintőlegesen történő húzásával szemben fhead,k (N/mm2)	$PRZE_LBA_STY
Fajlagos szakítószilárdság ftens,k (kN)	23,8
Jellemző folyáshatár (MPa)	1034
Jellemző csavarószilárdság ftor,k (Nm)	32,05
Becsavarási nyomaték (Nm)	$M_WKRE
Jellemző csavarási tényező ftor,k/Rtor,k	2,1
Hajlítási szög	23°10'
Korrózióállóság	Fe/Zn 12c
Biztonság tűz esetén	
Tűzre adott reakció	A1

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-11-12

$PREZES

