Teljesítménynyilatkozat

Teljesítménynyilatkozat no.: DOP-38802-2013

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: SDCS 50

2. Rendeltetésszerű használat(ok): Fából készült építőelemekhez

3. Termelő: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

4. Meghatalmazott képviselő: nd

5. A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere(i): 3

6. Európai értékelő dokumentum: $EAD

Európai műszaki értékelés:

Műszaki értékelési egység: $JEDNOSTKA_NAZWA

Bejelentett szervezet vagy szervezetek: $JEDNOSTKA_NR

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Lényeges jellemzők	Teljesítményjellemzők
Mechanikai szilárdság és tartósság	
Méretek	Wkręt CS 5x50 + Nakrętka M10 ISO 4161
A sima rész jellemző folyáshatára (Nmm)	10 600
A menetes rész jellemző folyáshatára (Nmm)	6 500
Jellemző kihúzószilárdság radiálisan a faanyagszálakra fax,k (N/mm2)	17,85 (g=450 kg/m3)
Jellemző kihúzószilárdság a faanyagszálakra érintőlegesen fax,k (N/mm2)	-
Jellemző kihúzószilárdság a faanyagszálak mentén fax,k (N/mm2)	-
A fejnek a szálhoz képest sugárirányban mért jellemző kihúzószilárdsága fhead,k (N/mm2)	14,15 (g=450 kg/m3)
Jellemző ellenállás a fejnek a faanyagszálakhoz érintőlegesen történő húzásával szemben fhead,k (N/mm2)	-
Fajlagos szakítószilárdság ftens,k (kN)	8,40
Jellemző folyáshatár (MPa)	973.5
Jellemző csavarószilárdság ftor,k (Nm)	5,85
Becsavarási nyomaték (Nm)	1,70
Jellemző csavarási tényező ftor,k/Rtor,k	3,45
Hajlítási szög	22°08'
Korrózióállóság	Fe/Zn 12c
Biztonság tűz esetén	
Tűzre adott reakció	A1

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-12-11

$PREZES

