domax

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych nr: $DOP_NR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: $NKITW

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Połączenia w nośnych konstrukcjach drewnianych

3. Producent: $PRODUCENT

4. Upoważniony przedstawiciel: $PRZEDSTAWICIEL

5. System(-)y oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: $SOIWS

6. Europejski dokument oceny: EAD 130186-00-0603 (2018)

Europejska Ocena Techniczna:

Jednostka ds. oceny technicznej: Technický a zkušební ústav stavební 1020

Zakładowa Kontrola Produkcji: Instytut Techniki Budowlanej 1488

Certyfikat: 1488-CPR-0122/Z

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość i trwałość mechaniczna	
Wytrzymałość połączenia	
Nośność NRd,v [kN] - Obciążenie z siłą pionową skierowaną w dół	
Drewno N Rk, V, w	$PION_DREW
Stal N Rd, V, s	$PION_STAL
Nośność NRd, H1 [kN] - Obciążenie z siłą poziomą równoległą do osi śruby	
Drewno N Rk, H1, w	-
Stal N Rd, H1, s	$ROW_STAL
Nośność NRd, H2 [kN] - Obciążenie z siłą poziomą prostopadlą do osi śruby	
Drewno N Rk, H2, w	$PRO_DREW
Stal N Rd, H2, s	$PRO_STAL
Sztywność połączenia	NPA
Plastyczność złącza	NPA
Odporność na wstrząsy sejsmiczne	NPA
Odporność na korozję i zniszczenie	NPA
Bezpieczeństwo w przypadku pożaru	
Reakcja na działanie ognia	$OGIEN
Odporność ogniowa	NPA

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Marek Dobrowolski $DATA

Prezes Zarządu Spółki

