# Teljesítménynyilatkozat

**Teljesítménynyilatkozat no.:** DOP-4919060-2021

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:** PSZ 60

**2. Rendeltetésszerű használat(ok):** A teherhordó faszerkezetek kötései

**3. Termelő:** DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

**4. Meghatalmazott képviselő:** nd

**5. A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere(i):** 2+

**6. Európai értékelő dokumentum:** EAD 130186-00-0603 (2018)

**Európai műszaki értékelés:** ETA 20/1044 (26.11.2023 r.)

**Műszaki értékelési egység:** Technický a zkušební ústav stavební 1020

**Üzemi gyártásellenőrzés:** Instytut Techniki Budowlanej 1488

**Tanúsítvány:** 1488-CPR-0122/Z

**7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény**

| Lényeges jellemzők | Teljesítményjellemzők |
|---|---|
| Mechanikai szilárdság és tartósság | |
| Csatlakozás erőssége | |
| NRd,v teherbírás [kN] - Lefelé irányuló függőleges erőterhelés | |
| Wood N Rk, V, w | 24,9 kN |
| Acél N Rd, V, s | 57,3 kN |
| Terhelhetőség NRd, H1 [kN] - A csavar tengelyével párhuzamos vízszintes erővel történő terhelés | |
| Wood N Rk, H1, w | 11,8 kN |
| Acél N Rd, H1, s | 7,7 kN |
| Terhelhetőség NRd, H2 [kN] - Terhelés vízszintes erővel merőleges a csavar tengelyére | |
| Wood N Rk, H2, w | 6,5 kN |
| Acél N Rd, H2, s | 0,7 kN |
| Csatlakozás merevsége | NPA |
| Közös alakíthatóság | NPA |
| Szeizmikus ellenállás | NPA |
| Ellenállás a korrózióval és a romlással szemben | NPA |
| Biztonság tűz esetén | |
| Tűzre adott reakció | A1 |
| Tűzállóság | NPA |

domax

# Teljesítménynyilatkozat

A termék fent meghatározott teljesítménytulajdonságai összhangban vannak a deklarált teljesítménytulajdonságok halmazával. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011/EU rendelettel összhangban adják ki, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére.

A gyártó nevében aláírta:

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2021-04-21

A Társaság igazgatótanácsának elnöke

