DEKLARACJA ZGODNOŚCI
nr: DZ/GS-GT/2020

1. Dane identyfikacyjne producenta: Domax Sp z o.o.
Al. Parku Krajobrazowego 109, Łężyce,
84-207 Koleczkowo
www.domax.com

2. Dane identyfikacyjne produktu: GS, GT

3. Opis i stosowanie wyrobu: Wkręty DMX oznaczone GS, GT służą do mocowania w m.in. gazobeton, biały i szary beton, suporex.

<table>
<tr><th>Właściwość kontrolowana</th><th colspan="4">Deklarowane właściwości użytkowe</th><th>Uwagi</th></tr>
<tr><td>Tolerancje wymiarowe GS</td><td colspan="4">
<table>
<tr><th rowspan="2">Typ</th><th colspan="2">Nominalna</th><th colspan="2">L [mm]</th><th colspan="2">Ø d [mm]</th><th colspan="2">Ø ds [mm]</th><th colspan="2">Ø d1 [mm]</th><th colspan="2">Lg [mm]</th><th colspan="2">Ø d head [mm]</th></tr>
<tr><th>Średnica</th><th>Długość</th><th>Wartość</th><th>Tolerancja</th><th>Wartość</th><th>Tolerancja</th><th>Wartość</th><th>Tolerancja</th><th>Wartość</th><th>Tolerancja</th><th>Wartość</th><th>Tolerancja</th><th>Wartość</th><th>Tolerancja</th></tr>
<tr><td rowspan="10">GS</td><td rowspan="10">8</td><td>65</td><td>65</td><td>± 2,0</td><td rowspan="10">Ø 8</td><td rowspan="10">± 0,2</td><td rowspan="10">Ø 5,75</td><td rowspan="10">+ 0,00
- 0,05</td><td rowspan="10">Ø 5</td><td rowspan="10">± 0,12</td><td rowspan="2">60</td><td rowspan="2">± 2,5</td><td rowspan="10">Ø 12</td><td rowspan="10">± 0,5</td></tr>
<tr><td>80</td><td>80</td><td>± 2,0</td></tr>
<tr><td>100</td><td>100</td><td>± 2,5</td><td rowspan="8">90</td><td rowspan="8">± 4,0</td></tr>
<tr><td>120</td><td>120</td><td>± 3,0</td></tr>
<tr><td>140</td><td>140</td><td>± 3,5</td></tr>
<tr><td>160</td><td>160</td><td>± 4,0</td></tr>
<tr><td>180</td><td>180</td><td>± 4,5</td></tr>
<tr><td>200</td><td>200</td><td>± 5,0</td></tr>
<tr><td>220</td><td>220</td><td>± 5,5</td></tr>
<tr><td>240</td><td>240</td><td>± 6,0</td></tr>
</table>
</td><td>Poziom wymagany (P) zgodnie z DMX-W-01-0001 / 20</td></tr>
<tr><td>Tolerancje wymiarowe GT</td><td colspan="4">
<table>
<tr><th rowspan="2">Typ</th><th colspan="2">Nominalna</th><th colspan="2">L [mm]</th><th colspan="2">Ø d [mm]</th><th colspan="2">Ø ds [mm]</th><th colspan="2">Ø d1 [mm]</th><th colspan="2">Lg [mm]</th><th colspan="2">Ø d head [mm]</th></tr>
<tr><th>Średnica</th><th>Długość</th><th>Wartość</th><th>Tolerancja</th><th>Wartość</th><th>Tolerancja</th><th>Wartość</th><th>Tolerancja</th><th>Wartość</th><th>Tolerancja</th><th>Wartość</th><th>Tolerancja</th><th>Wartość</th><th>Tolerancja</th></tr>
<tr><td rowspan="10">GT</td><td rowspan="10">8</td><td>100</td><td>100</td><td>± 2,5</td><td rowspan="10">Ø 8</td><td rowspan="10">± 0,2</td><td rowspan="10">Ø 5,75</td><td rowspan="10">+ 0,00
- 0,05</td><td rowspan="10">Ø 5</td><td rowspan="10">± 0,12</td><td rowspan="10">90</td><td rowspan="10">± 4,0</td><td rowspan="10">Ø 15</td><td rowspan="10">± 0,5</td></tr>
<tr><td>120</td><td>120</td><td>± 3,0</td></tr>
<tr><td>140</td><td>140</td><td>± 3,5</td></tr>
<tr><td>160</td><td>160</td><td>± 4,0</td></tr>
<tr><td>180</td><td>180</td><td>± 4,5</td></tr>
<tr><td>200</td><td>200</td><td>± 5,0</td></tr>
<tr><td>220</td><td>220</td><td>± 5,5</td></tr>
<tr><td>240</td><td>240</td><td>± 6,0</td></tr>
</table>
</td><td>Poziom wymagany (P) zgodnie z DMX-W-01-0001 / 20</td></tr>
<tr><td>Twardość</td><td colspan="4">Nie określono</td><td>Poziom wymagany (P) zgodnie z DMX-W-01-0001 / 20</td></tr>
<tr><td>Wytrzymałość na skręcanie</td><td colspan="4">28,16 Nm</td><td>Poziom wymagany (P) zgodnie z DMX-W-01-0001 / 20</td></tr>
<tr><td>Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie</td><td colspan="4">22,34 [kN]</td><td>Poziom wymagany (P) zgodnie z DMX-W-01-0001 / 20</td></tr>
<tr><td>Charakterystyczny moment wkręcania</td><td colspan="4">3,37 [Nm]</td><td>Poziom wymagany (P) zgodnie z DMX-W-01-0001 / 20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Wartość charakterystyczna parametru wyciągania</td><td rowspan="2">ø 8</td><td>65-80 [mm]</td><td colspan="2">0,26 (N/mm2)</td><td>Poziom wymagany (P) zgodnie z DMX-W-01-0001 / 20</td></tr>
<tr><td>100-240 [mm]</td><td colspan="2">2,44 (N/mm2)</td><td>Poziom wymagany (P) zgodnie z DMX-W-01-0001 / 20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Charakterystyczny moment uplastycznienia</td><td colspan="4">cz. gwintowana 15010 Nmm</td><td>Poziom wymagany (P) zgodnie z DMX-W-01-0001 / 20</td></tr>
<tr><td colspan="4">cz. gładka - 33220 Nmm</td><td>Poziom wymagany (P) zgodnie z DMX-W-01-0001 / 20</td></tr>
<tr><td>Wytrzmałość na ścinanie</td><td colspan="4">14,78 kN</td><td>Poziom wymagany (P) zgodnie z DMX-W-01-0001 / 20</td></tr>
<tr><td>Odporność na korozję</td><td colspan="4">MAGNI 565 B18 lamelowa (płatkowa) galwanizacyjna lub Fe / Zn 12c ocynk galwaniczny</td><td>Poziom wymagany (P) zgodnie z DMX-W-01-0001 / 20</td></tr>
</table>

4. Ocena zgodności:

Produkt jest zakwalifikowany do załącznika nr 2, grupa 04_04 zgodnie z Rozporządzeniem Rządu nr 163/2002 Dz. U., z późniejszymi zmianami i w zalecany sposób oceny zgodności odpowiada § 6 wymienionego Rozporządzenia. Producent zapewnia system zarządzania produkcją zgodnie z wymogami § 6 ust. 1 litera c) wymienionego rozporządzenia. Kontrola certyfikowanego produktu będzie wykonywana raz na 12 miesięcy.

5. Normy techniczne, przepisy oraz techniczne aprobaty budowlane:

• Certyfikat Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji nr 204/C6/2020/070-058045.
• Budowlane świadectwo techniczne nr 070-058043 dla wyrobu: Wkręty DMX samowiercące z hartowanej stali węglowej do użytku w konstrukcjach z lekkiego betonu, ocynkowane, rodzaj / wersja GS/GT, średnica 8 mm, długość 65-240 mm. Jednostka autoryzowana 204 przedłuża okres ważności podanego budowlanego świadectwa technicznego na okres do 31 sierpnia 2026 r.

6. Dane dotyczące osoby autoryzowanej:

Technický a zkušební ústav stavební Praha" Jednostka Upoważniona 204 na mocy niniejszego Budowlanego Certyfikatu Technicznego poświadcza dane dotyczące właściwości technicznych produktu, ich poziom i procedury ich stwierdzania w stosunku do podstawowych wymogów wymienionych w załączniku nr 1 Rozporządzenia Rządu nr 163/2002 Dz. U., w brzmieniu Rozporządzenia Rządu nr 312/2005 Dz. U. oraz Rozporządzenia Rządu nr 215/2016 Dz. U.

7. Oświadczenie producenta:
Własności wyrobu spełniają podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia Rządu nr 163/2002 Sb., ze zmianami wprowadzonymi 312/2005 Sb. a wyrób, w warunkach podanego wyżej zastosowania, jest bezpieczny. Producent Domax Sp. z o.o. wprowadził własne środki techniczne, które zapewniają zgodność wszystkich wyrobów prowadzanych na rynek z dokumentacją techniczną oraz z podstawowymi wymaganiami. W celu zapewnienia jakości wyrobu firma Domax Sp. z o.o. stosuje certyfikowany System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

W imieniu producenta podpisał:

Marek Dobrowolski Prezes Zarządu Spółki

Łężyce, 2020-08-28