| | |
|---|---|
| **Vyhlásenie o výkone č.:** | DOP-310512-2019 |
| **1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** | CS 05120 |
| **2. Zamýšľané použitie (použitia):** | Na spájanie drevených podkonštrukcií s drevenými komponentmi |
| **3. Výrobca:** | DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska |
| **4. Autorizovaný zástupca:** | nd |
| **5. Systém(-y) hodnotenia a overovania stálosti výkonu:** | 3 |
| **6. Európsky hodnotiaci dokument:** | EAD 130118-01-0603 (2019) |
| **Európske technické posúdenie:** | ETA 16/0156 (01.08.2026 r.) |
| **Jednotka technického hodnotenia:** | Technický a zkušební ústav stavební Praha |
| **Notifikovaný orgán alebo orgány:** | 1020 |

**7. Deklarované úžitkové vlastnosti**

| Základné charakteristiky | Výkonnostné charakteristiky |
|---|---|
| Mechanická pevnosť a odolnosť | |
| Rozmery | 5x120 [mm] |
| Charakteristická medza klzu hladkej časti (Nmm) | 8060 |
| Charakteristický bod klzu závitovej časti (Nmm) | 4130 |
| Charakteristická pevnosť v ťahu radiálne k vláknam dreva fax,k (N/mm2) | 18,93 (g=350 kg/m3) |
| Charakteristická pevnosť v ťahu tangenciálne k vláknam dreva fax,k (N/mm2) | 16,29 (g=350 kg/m3) |
| Charakteristická pevnosť v ťahu pozdĺž drevených vlákien fax,k (N/mm2) | 11,36 (g=350 kg/m3) |
| Charakteristická pevnosť pri vytrhnutí hlavy radiálne k vláknu fhead,k (N/mm2) | 15,41 (g=380 kg/m3) |
| Charakteristický odpor pri ťahaní hlavy tangenciálne k vláknam dreva fhead,k (N/mm2) | 13,88 (g=380 kg/m3) |
| Špecifická pevnosť v ťahu ftens,k (kN) | 8,83 |
| Charakteristická medza klzu (MPa) | 918.2 |
| Charakteristická pevnosť v krute ftor,k (Nm) | 6,47 |
| Uťahovací moment (Nm) | 1,52 |
| Charakteristický torzný faktor f,k/Rtor,k | 4,25 |
| Uhol ohybu | 40°03' |
| Odolnosť proti korózii | Fe/Zn 12c |
| Bezpečnosť v prípade požiaru | |
| Reakcia na požiar | A1 |

# Vyhlásenie o parametroch

Vlastnosti produktu špecifikovaného vyššie zodpovedajú súboru deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výlučnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísal:

Marek Dobrowolski

Łężyce, 14.08.2026 r.

Predseda predstavenstva spoločnosti

