Vyhlásenie o výkone č.: DOP-3110261-2013

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CS 10260

2. Zamýšľané použitie (použitia): na drevené stavebné výrobky

3. Výrobca: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

4. Autorizovaný zástupca: nd

5. Systém(-y) hodnotenia a overovania stálosti výkonu: 3

6. Európsky hodnotiaci dokument: $EAD

Európske technické posúdenie:

Jednotka technického hodnotenia: $JEDNOSTKA_NAZWA

Notifikovaný orgán alebo orgány: $JEDNOSTKA_NR

7. Deklarované úžitkové vlastnosti

Základné charakteristiky	Výkonnostné charakteristiky
Mechanická pevnosť a odolnosť	
Rozmery	10x260 [mm]
Charakteristická medza klzu hladkej časti (Nmm)	$CHAR_MO_UPL_CZ_GL
Charakteristický bod klzu závitovej časti (Nmm)	36000
Charakteristická pevnosť v ťahu radiálne k vláknam dreva fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_PROM
Charakteristická pevnosť v ťahu tangenciálne k vláknam dreva fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_STY
Charakteristická pevnosť v ťahu pozdĺž drevených vlákien fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_WZ
Charakteristická pevnosť pri vytrhnutí hlavy radiálne k vláknu fhead,k (N/mm2)	$PRZE_LBA_PROM
Charakteristický odpor pri ťahaní hlavy tangenciálne k vláknam dreva fhead,k (N/mm2)	$PRZE_LBA_STY
Špecifická pevnosť v ťahu ftens,k (kN)	23,8
Charakteristická medza klzu (MPa)	1034
Charakteristická pevnosť v krute ftor,k (Nm)	32,05
Uťahovací moment (Nm)	15,12
Charakteristický torzný faktor f,k/Rtor,k	2,1
Uhol ohybu	23°10'
Odolnosť proti korózii	Fe/Zn 12c
Bezpečnosť v prípade požiaru	
Reakcia na požiar	A1

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-11-12

$PREZES

