Vyhlásenie o výkone č.:	DOP-3110341-2013
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	CS 10340
2. Zamýšľané použitie (použitia):	na drevené stavebné výrobky
3. Výrobca:	DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Autorizovaný zástupca:	nd
5. Systém(-y) hodnotenia a overovania stálosti výkonu:	3
6. Európsky hodnotiaci dokument:	$EAD
Európske technické posúdenie:	
Jednotka technického hodnotenia:	$JEDNOSTKA_NAZWA
Notifikovaný orgán alebo orgány:	$JEDNOSTKA_NR

7. Deklarované úžitkové vlastnosti

Základné charakteristiky	Výkonnostné charakteristiky
Mechanická pevnosť a odolnosť	
Rozmery	$WYMIARY
Charakteristická medza klzu hladkej časti (Nmm)	$CHAR_MO_UPL_CZ_GL
Charakteristický bod klzu závitovej časti (Nmm)	36000
Charakteristická pevnosť v ťahu radiálne k vláknam dreva fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_PROM
Charakteristická pevnosť v ťahu tangenciálne k vláknam dreva fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_STY
Charakteristická pevnosť v ťahu pozdĺž drevených vlákien fax,k (N/mm2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_WZ
Charakteristická pevnosť pri vytrhnutí hlavy radiálne k vláknu fhead,k (N/mm2)	$PRZE_LBA_PROM
Charakteristický odpor pri ťahaní hlavy tangenciálne k vláknam dreva fhead,k (N/mm2)	$PRZE_LBA_STY
Špecifická pevnosť v ťahu ftens,k (kN)	23,8
Charakteristická medza klzu (MPa)	1034
Charakteristická pevnosť v krute ftor,k (Nm)	32,05
Uťahovací moment (Nm)	$M_WKRE
Charakteristický torzný faktor f,k/Rtor,k	2,1
Uhol ohybu	23°10'
Odolnosť proti korózii	Fe/Zn 12c
Bezpečnosť v prípade požiaru	
Reakcia na požiar	A1

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-11-12

$PREZES

