| | |
|---|---|
| **Vyhlásenie o výkone č.:** | DOP-321036-2013 |
| **1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** | CT 10360 |
| **2. Zamýšľané použitie (použitia):** | na drevené stavebné výrobky |
| **3. Výrobca:** | DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska |
| **4. Autorizovaný zástupca:** | nd |
| **5. Systém(-y) hodnotenia a overovania stálosti výkonu:** | 3 |
| **6. Európsky hodnotiaci dokument:** | $EAD |
| **Európske technické posúdenie:** | |
| **Jednotka technického hodnotenia:** | $JEDNOSTKA_NAZWA |
| **Notifikovaný orgán alebo orgány:** | $JEDNOSTKA_NR |

**7. Deklarované úžitkové vlastnosti**

| Základné charakteristiky | Výkonnostné charakteristiky |
|---|---|
| Mechanická pevnosť a odolnosť | |
| Rozmery | $WYMIARY |
| Charakteristická medza klzu hladkej časti (Nmm) | 72 200 |
| Charakteristický bod klzu závitovej časti (Nmm) | 36 000 |
| Charakteristická pevnosť v ťahu radiálne k vláknam dreva fax,k (N/mm2) | $CHAR_WYT_NA_WYC_PROM |
| Charakteristická pevnosť v ťahu tangenciálne k vláknam dreva fax,k (N/mm2) | $CHAR_WYT_NA_WYC_STY |
| Charakteristická pevnosť v ťahu pozdĺž drevených vlákien fax,k (N/mm2) | $CHAR_WYT_NA_WYC_WZ |
| Charakteristická pevnosť pri vytrhnutí hlavy radiálne k vláknu fhead,k (N/mm2) | $PRZE_LBA_PROM |
| Charakteristický odpor pri ťahaní hlavy tangenciálne k vláknam dreva fhead,k (N/mm2) | $PRZE_LBA_STY |
| Špecifická pevnosť v ťahu ftens,k (kN) | 32 |
| Charakteristická medza klzu (MPa) | $CHAR_GRA_PLA |
| Charakteristická pevnosť v krute ftor,k (Nm) | 46,55 |
| Uťahovací moment (Nm) | $M_WKRE |
| Charakteristický torzný faktor f,k/Rtor,k | 2,8 |
| Uhol ohybu | 23°10' |
| Odolnosť proti korózii | Fe/Zn 12c |
| Bezpečnosť v prípade požiaru | |
| Reakcia na požiar | A1 |

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-11-12

$PREZES

