| | |
|---|---|
| **Декларација о перформансама бр.:** | DOP-320807-2026 |
| **1. Јединствени код за идентификацију врсте производа:** | CT 08070 |
| **2. Предвиђена употреба или употребе:** | За спајање дрвених носивих конструкција са дрвеним компонентама |
| **3. Proizvođač:** | DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska |
| **4. Овлашћени представник:** | nd |
| **5. Систем(и) за процену и потврђивање издржљивости карактеристика перформанси:** | 3 |
| **6. Европски документ о процени:** | EAD 130118-01-0603 (2019) |
| **Европска техничка процена:** | ETA 16/0156 (01.08.2026 r.) |
| **Јединица за техничку процену:** | Technický a zkušební ústav stavební Praha |
| **Обавештено тело или тела:** | 1020 |

**7. Deklarisane radne karakteristike**

| Кључне карактеристике | Карактеристике перформанси |
|---|---|
| Механичка чврстоћа и издржљивост | |
| Dimenzije | 8x70 |
| Карактеристична тачка приноса глатке секције (Nmm) | 18520 |
| Карактеристични момент пластичности навојног дела (Nmm) | 18370 |
| Карактеристична радијална чврстоћа на вучење дрвних влакана, k (N/mm²) | 14,39 (przy g=350 kg/m?) |
| Карактеристична вучна чврстоћа нормална на влакна дрвета, k (N/mm²) | 14,75 (przy g=350 kg/m?) |
| Карактеристична вучна чврстоћа паралелна са влакнима дрвета, k (N/mm²) | 9,96 (przy g=350 kg/m?) |
| Карактеристична вучна чврстоћа главе у радијалном правцу у односу на влакна, fhead,k (N/mm²) | 22,03 (przy g=380 kg/m?) |
| Карактеристична вучна чврстоћа главе нормално на влакна дрвета, fhead,k (N/mm²) | 16,14 (przy g=380 kg/m?) |
| Карактеристична вучна чврстоћа, ftens, k (kN) | 25,18 |
| Карактеристична чврстоћа при исцртању (MPa) | 940,2 |
| Карактеристична торзиона чврстоћа, k (Nm) | 30,77 |
| Затезни момент (Нм) | 4,11 |
| Карактеристични торзиони коефицијент ftor,k/Rtor,k | 7,49 |
| Угао савијања | 55,55 |
| Отпорност на корозију | Fe/Zn 12c |
| Противпожарна безбедност | |
| Реакција на ватру | A1 |

Перформансне карактеристике производа наведеног изнад у складу су са скупом декларисаних перформансних карактеристика. Ова изјава о перформансама издаје се у складу са Уредбом (ЕУ) бр. 305/2011 под искључивом одговорношћу наведеног произвођача.

Потписано у име произвођача:

Marek Dobrowolski

Łężyce, 14.08.2026 r.

Predsednik Uprave Društva

