Декларација о перформансама бр.: DOP-321014-2013

1. Јединствени код за идентификацију врсте производа: CT 10140

2. Предвиђена употреба или употребе: За дрвене носиве елементе

3. Proizvođač: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

4. Овлашћени представник: nd

5. Систем(и) за процену и потврђивање издржљивости карактеристика перформанси: 3

6. Европски документ о процени: $EAD

Европска техничка процена:

Јединица за техничку процену: $JEDNOSTKA_NAZWA

Обавештено тело или тела: $JEDNOSTKA_NR

7. Deklarisane radne karakteristike

Кључне карактеристике	Карактеристике перформанси
Механичка чврстоћа и издржљивост	
Dimenzije	$WYMIARY
Карактеристична тачка приноса глатке секције (Nmm)	72 200
Карактеристични момент пластичности навојног дела (Nmm)	36 000
Карактеристична радијална чврстоћа на вучење дрвних влакана, k (N/mm²)	$CHAR_WYT_NA_WYC_PROM
Карактеристична вучна чврстоћа нормална на влакна дрвета, k (N/mm²)	$CHAR_WYT_NA_WYC_STY
Карактеристична вучна чврстоћа паралелна са влакнима дрвета, k (N/mm²)	$CHAR_WYT_NA_WYC_WZ
Карактеристична вучна чврстоћа главе у радијалном правцу у односу на влакна, fhead,k (N/mm²)	$PRZE_LBA_PROM
Карактеристична вучна чврстоћа главе нормално на влакна дрвета, fhead,k (N/mm²)	$PRZE_LBA_STY
Карактеристична вучна чврстоћа, ftens, k (kN)	32
Карактеристична чврстоћа при исцртању (MPa)	$CHAR_GRA_PLA
Карактеристична торзиона чврстоћа, k (Nm)	46,55
Затезни момент (Нм)	$M_WKRE
Карактеристични торзиони коефицијент ftor,k/Rtor,k	2,8
Угао савијања	23°10'
Отпорност на корозију	Fe/Zn 12c
Противпожарна безбедност	
Реакција на ватру	A1

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-11-12

$PREZES

