Декларација о перформансама бр.: DOP-4801606-2021

1. Јединствени код за идентификацију врсте производа: PS 160U

2. Предвиђена употреба или употребе: Везе у носивим дрвеним конструкцијама

3. Proizvođač: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

4. Овлашћени представник: nd

5. Систем(и) за процену и потврђивање издржљивости карактеристика перформанси: 2+

6. Европски документ о процени: EAD 130186-00-0603 (2018)

Европска техничка процена: ETA 20/1044 (26.11.2023 r.)

Јединица за техничку процену: Technický a zkušební ústav stavební 1020

Fabrička kontrola proizvodnje: Instytut Techniki Budowlanej 1488

Сертификат: 1488-CPR-0122/Z

7. Deklarisane radne karakteristike

Кључне карактеристике	Карактеристике перформанси
Механичка чврстоћа и издржљивост	
Заједничка снага	
Носећи капацитет NRd,v [kN] – оптерећење са вертикалном силом усмереном надоле	
Дрво и Рк, В, в	200 kN
Челични Н-пут, В, с	57,3 kN
Носни капацитет NRd, H1 [kN] – оптерећење хоризонталном силом паралелном осовини вијка	
Вуд Н Рк, Х1, ун	12,2 kN
Стил Н Роуд, Х1, с	9,6 kN
Носивост NRd, H2 [kN] – оптерећење хоризонталном силом нормалном на осу вијка	
Дрво и Рк, Х2, унутра	28,3 kN
Стил Н Роуд, Х2, с	1,2 kN
Ригидност зглоба	NPA
Флексибилност зглобова	NPA
Отпорност на сеизмичке ударе	NPA
Отпорност на корозију и оштећења	NPA
Противпожарна безбедност	
Реакција на ватру	А1
Отпорност на ватру	NPA

Перформансне карактеристике производа наведеног изнад у складу су са скупом декларисаних перформансних карактеристика. Ова изјава о перформансама издаје се у складу са Уредбом (ЕУ) бр. 305/2011 под искључивом одговорношћу наведеног произвођача.

Потписано у име произвођача:

Marek Dobrowolski

Predsednik Uprave Društva



Łężyce, 2021-04-21