| | |
|---|---|
| **Декларација о перформансама бр.:** | DOP-480903-2024 |
| **1. Јединствени код за идентификацију врсте производа:** | PS 120U/500 |
| **2. Предвиђена употреба или употребе:** | Везе у носивим дрвеним конструкцијама |
| **3. Proizvođač:** | DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska |
| **4. Овлашћени представник:** | nd |
| **5. Систем(и) за процену и потврђивање издржљивости карактеристика перформанси:** | 2+ |
| **6. Европски документ о процени:** | EAD 130186-00-0603 (2018) |
| **Европска техничка процена:** | ETA 20/1044 (26.11.2023 r.) |
| **Јединица за техничку процену:** | Technický a zkušební ústav stavební 1020 |
| **Fabrička kontrola proizvodnje:** | Instytut Techniki Budowlanej 1488 |
| **Сертификат:** | 1488-CPR-0122/Z |

**7. Deklarisane radne karakteristike**

| Кључне карактеристике | Карактеристике перформанси |
|---|---|
| Механичка чврстоћа и издржљивост | |
| Заједничка снага | |
| Носећи капацитет NRd,v [kN] – оптерећење са вертикалном силом усмереном надоле | |
| Дрво и Рк, В, в | 146,3 kN |
| Челични Н-пут, В, с | 68,5kN |
| Носни капацитет NRd, H1 [kN] – оптерећење хоризонталном силом паралелном осовини вијка | |
| Вуд Н Рк, Х1, ун | 13,3 kN |
| Стил Н Роуд, Х1, с | 5,2 kN |
| Носивост NRd, H2 [kN] – оптерећење хоризонталном силом нормалном на осу вијка | |
| Дрво и Рк, Х2, унутра | 18,4 kN |
| Стил Н Роуд, Х2, с | 1,2 kN |
| Ригидност зглоба | NPA |
| Флексибилност зглобова | NPA |
| Отпорност на сеизмичке ударе | NPA |
| Отпорност на корозију и оштећења | NPA |
| Противпожарна безбедност | |
| Реакција на ватру | A1 |
| Отпорност на ватру | NPA |

Перформансне карактеристике производа наведеног изнад у складу су са скупом декларисаних перформансних карактеристика. Ова изјава о перформансама издаје се у складу са Уредбом (ЕУ) бр. 305/2011 под искључивом одговорношћу наведеног произвођача.

Потписано у име произвођача:

Marek Dobrowolski

Predsednik Uprave Društva



Łężyce, 2024-03-01