Декларација о перформансама бр.:	DOP-480904-2024
1. Јединствени код за идентификацију врсте производа:	PS 140U/500
2. Предвиђена употреба или употребе:	Везе у носивим дрвеним конструкцијама
3. Proizvođač:	DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Овлашћени представник:	nd
5. Систем(и) за процену и потврђивање издржљивости карактеристика перформанси:	2+
6. Европски документ о процени:	EAD 130186-00-0603 (2018)
Европска техничка процена:	ETA 20/1044 (26.11.2023 r.)
Јединица за техничку процену:	Technický a zkušební ústav stavební 1020
Fabrička kontrola proizvodnje:	Instytut Techniki Budowlanej 1488
Сертификат:	1488-CPR-0122/Z

7. Deklarisane radne karakteristike

Кључне карактеристике	Карактеристике перформанси
Механичка чврстоћа и издржљивост	
Заједничка снага	
Носећи капацитет NRd,v [kN] – оптерећење са вертикалном силом усмереном надоле	
Дрво и Рк, В, в	171,5 kN
Челични Н-пут, В, с	68,5 kN
Носни капацитет NRd, H1 [kN] – оптерећење хоризонталном силом паралелном осовини вијка	
Вуд Н Рк, Х1, ун	13,3 kN
Стил Н Роуд, Х1, с	5,2 kN
Носивост NRd, H2 [kN] – оптерећење хоризонталном силом нормалном на осу вијка	
Дрво и Рк, Х2, унутра	23,2 kN
Стил Н Роуд, Х2, с	1,2 kN
Ригидност зглоба	NPA
Флексибилност зглобова	NPA
Отпорност на сеизмичке ударе	NPA
Отпорност на корозију и оштећења	NPA
Противпожарна безбедност	
Реакција на ватру	А1
Отпорност на ватру	NPA

Перформансне карактеристике производа наведеног изнад у складу су са скупом декларисаних перформансних карактеристика. Ова изјава о перформансама издаје се у складу са Уредбом (ЕУ) бр. 305/2011 под искључивом одговорношћу наведеног произвођача.

Потписано у име произвођача:

Marek Dobrowolski

Predsednik Uprave Društva



Łężyce, 2024-03-01