**Декларација о перформансама бр.:** DOP-48432-2025

**1. Јединствени код за идентификацију врсте производа:** PSP 100

**2. Предвиђена употреба или употребе:** Везе у носивим дрвеним конструкцијама

**3. Proizvođač:** DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

**4. Овлашћени представник:** nd

**5. Систем(и) за процену и потврђивање издржљивости карактеристика перформанси:** 2+

**6. Европски документ о процени:** EAD 130186-00-0603 (2018)

**Европска техничка процена:** ETA 24/0873 (23.06.2026 r.)

**Јединица за техничку процену:** Technický a zkušební ústav stavební 1020

**Fabrička kontrola proizvodnje:** Instytut Techniki Budowlanej 1488

**Сертификат:** 1488-CPR-0122/Z

**7. Deklarisane radne karakteristike**

| Кључне карактеристике | Карактеристике перформанси |
|---|---|
| Механичка чврстоћа и издржљивост | |
| Заједничка снага | |
| Носећи капацитет NRd,v [kN] – оптерећење са вертикалном силом усмереном надоле | |
| Дрво и Рк, В, в | 14,1 kN |
| Челични Н-пут, В, с | 28,8 kN |
| Носни капацитет NRd, H1 [kN] – оптерећење хоризонталном силом паралелном осовини вијка | |
| Вуд Н Рк, Х1, ун | 16,3 kN |
| Стил Н Роуд, Х1, с | 23,2 kN |
| Носивост NRd, H2 [kN] – оптерећење хоризонталном силом нормалном на осу вијка | |
| Дрво и Рк, Х2, унутра | 16,3 kN |
| Стил Н Роуд, Х2, с | 23,2 kN |
| Ригидност зглоба | NPA |
| Флексибилност зглобова | NPA |
| Отпорност на сеизмичке ударе | NPA |
| Отпорност на корозију и оштећења | NPA |
| Противпожарна безбедност | |
| Реакција на ватру | A1 |
| Отпорност на ватру | NPA |

Перформансне карактеристике производа наведеног изнад у складу су са скупом декларисаних перформансних карактеристика. Ова изјава о перформансама издаје се у складу са Уредбом (ЕУ) бр. 305/2011 под искључивом одговорношћу наведеног произвођача.

Потписано у име произвођача:

Marek Dobrowolski

Predsednik Uprave Društva



Łężyce, 24.10.2025