Декларації про виконання немає.:	DOP-310203-2019
1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукту:	CS 45030
2. Передбачуване(і) використання:	Для з'єднання дерев'яних конструкцій з дерев'яними елементами
3. Виробник:	DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Уповноважений представник:	nd
5. Система(и) оцінки та перевірки сталості результатів діяльності:	3
6. Європейський оціночний документ:	EAD 130118-01-0603 (2019)
Європейська технічна оцінка:	ETA 16/0156 (01.08.2026 r.)
Група технічної оцінки:	Technický a zkušební ústav stavební Praha
Нотифікований орган або органи:	1020

7. Заявлені робочі характеристики

Основні характеристики	Експлуатаційні характеристики
Механічна міцність і довговічність	
Розміри	4,5x30
Характерна межа текучості гладкої частини (Нмм)	6420
Характерна границя текучості різьбової частини (Нмм)	1480
Характеристичний опір вирванню в радіальному напрямку по відношенню до волокон деревини, k (Н/мм2)	9,91 (g=350 kg/m3)
Характеристичний опір вирванню по дотичній до волокон деревини fax, k (Н/мм2)	9,84 (g=350 kg/m3)
Характерний опір висмикуванню вздовж волокон деревини fax, k (Н/мм2)	3,21 (g=350 kg/m3)
Характерне зусилля висмикування головки в радіальному напрямку до волокна fhead, k (Н/мм2)	14,59 (g=380 kg/m3)
Характерний опір дотичному відтягуванню головки до волокон деревини fhead, k (Н/мм2)	14,15 (g=380 kg/m3)
Питома межа міцності при розтягуванні ftens, k (кН)	5,94
Характерна межа текучості (МПа)	782.3
Характеристична міцність на кручення ftor,k (Нм)	3,40
Крутний момент затягування (Нм)	0,88
Характерний коефіцієнт кручення ftor,k/Rtor,k	3,85
Кут вигину	38°81'
Стійкість до корозії	Fe/Zn 12c
Безпека на випадок пожежі	
Реакція на вогонь	A1

Робочі характеристики виробу, зазначені вище, відповідають набору заявлених експлуатаційних характеристик. Ця декларація про експлуатаційні характеристики видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище.

Підписано від імені виробника:

Marek Dobrowolski

Łężyce, 14.08.2026 r.

Голова правління компанії

