Декларація показників

Декларації про виконання немає.:	DOP-310824-2026
1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукту:	CS 08240
2. Передбачуване(і) використання:	Для з'єднання дерев'яних конструкцій з дерев'яними елементами
3. Виробник:	DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Уповноважений представник:	nd
5. Система(и) оцінки та перевірки сталості результатів діяльності:	3
6. Європейський оціночний документ:	EAD 130118-01-0603 (2019)
Європейська технічна оцінка:	ETA 19/0474 (01.08.2026)
Група технічної оцінки:	Technický a zkušební ústav stavební Praha
Нотифікований орган або органи:	1020

7. Заявлені робочі характеристики

Основні характеристики	Експлуатаційні характеристики
Механічна міцність і довговічність	
Розміри	d= 8,0 +/-0,2, l= 240 +/-6,0, lg=100 +/-5,0, dhead= 15+/- 0,5, ds= 5,75 +0/-0,05, d1= 5,3 +/- 0,13
Характерна межа текучості гладкої частини (Нмм)	-
Характерна границя текучості різьбової частини (Нмм)	26070
Характеристичний опір вириванню в радіальному напрямку по відношенню до волокон деревини, k (Н/мм2)	22,05 (g=350 kg/m3)
Характеристичний опір вириванню по дотичній до волокон деревини fax, k (Н/мм2)	22,17 (g=350 kg/m3)
Характерний опір висмикуванню вздовж волокон деревини fax, k (Н/мм2)	11,28 (g=350 kg/m3)
Характерне зусилля висмикування головки в радіальному напрямку до волокна fhead, k (Н/мм2)	11,90 (g=380 kg/m3)
Характерний опір дотичному відтягуванню головки до волокон деревини fhead, k (Н/мм2)	17,78 (g=380 kg/m3)
Питома межа міцності при розтягуванні ftens, k (кН)	23,17
Характерна межа текучості (МПа)	1067.11
Характеристична міцність на кручення ftor,k (Нм)	25,65
Крутний момент затягування (Нм)	5,40
Характерний коефіцієнт кручення ftor,k/Rtor,k	4,75
Кут вигину	42°70'
Стійкість до корозії	Fe/Zn 12c
Безпека на випадок пожежі	
Реакція на вогонь	A1

Робочі характеристики виробу, зазначені вище, відповідають набору заявлених експлуатаційних характеристик. Ця декларація про експлуатаційні характеристики видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище.

Підписано від імені виробника:

Marek Dobrowolski

Łężyce, 14.09.2026

Голова правління компанії

