# Декларація показників

| | |
|---|---|
| **Декларації про виконання немає.:** | DOP-3108241-2026 |
| **1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукту:** | CS 08240 |
| **2. Передбачуване(і) використання:** | Для з'єднання дерев'яних конструкцій з дерев'яними елементами |
| **3. Виробник:** | DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska |
| **4. Уповноважений представник:** | nd |
| **5. Система(и) оцінки та перевірки сталості результатів діяльності:** | 3 |
| **6. Європейський оціночний документ:** | EAD 130118-01-0603 (2019) |
| **Європейська технічна оцінка:** | ETA 19/0474 (01.08.2026) |
| **Група технічної оцінки:** | Technický a zkušební ústav stavební Praha |
| **Нотифікований орган або органи:** | 1020 |

**7. Заявлені робочі характеристики**

| Основні характеристики | Експлуатаційні характеристики |
|---|---|
| Механічна міцність і довговічність | |
| Розміри | d= 8,0 +/-0,2, l= 240 +/-6,0, lg=100 +/-5,0, dhead= 15+/- 0,5, ds= 5,75 +0/-0,05, d1= 5,3 +/- 0,13 |
| Характерна межа текучості гладкої частини (Нмм) | - |
| Характерна границя текучості різьбової частини (Нмм) | 26070 |
| Характеристичний опір вириванню в радіальному напрямку по відношенню до волокон деревини, k (Н/мм2) | 22,05 (g=350 kg/m3) |
| Характеристичний опір вириванню по дотичній до волокон деревини fax, k (Н/мм2) | 22,17 (g=350 kg/m3) |
| Характерний опір висмикуванню вздовж волокон деревини fax, k (Н/мм2) | 11,28 (g=350 kg/m3) |
| Характерне зусилля висмикування головки в радіальному напрямку до волокна fhead, k (Н/мм2) | 11,90 (g=380 kg/m3) |
| Характерний опір дотичному відтягуванню головки до волокон деревини fhead, k (Н/мм2) | 17,78 (g=380 kg/m3) |
| Питома межа міцності при розтягуванні ftens, k (кН) | 23,17 |
| Характерна межа текучості (МПа) | 1067.11 |
| Характеристична міцність на кручення ftor,k (Нм) | 25,65 |
| Крутний момент затягування (Нм) | 5,40 |
| Характерний коефіцієнт кручення ftor,k/Rtor,k | 4,75 |
| Кут вигину | 42°70' |
| Стійкість до корозії | Fe/Zn 12c |
| Безпека на випадок пожежі | |
| Реакція на вогонь | A1 |

Робочі характеристики виробу, зазначені вище, відповідають набору заявлених експлуатаційних характеристик. Ця декларація про експлуатаційні характеристики видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище.

Підписано від імені виробника:

Marek Dobrowolski

Łężyce, 14.09.2026

Голова правління компанії

