Декларація показників

Декларації про виконання немає.: DOP-311032-2013

1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукту: CS 10320

2. Передбачуване(і) використання: Для дерев'яних будівельних елементів

3. Виробник: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

4. Уповноважений представник: nd

5. Система(и) оцінки та перевірки сталості результатів діяльності: 3

6. Європейський оціночний документ: $EAD

Європейська технічна оцінка:

Група технічної оцінки: $JEDNOSTKA_NAZWA

Нотифікований орган або органи: $JEDNOSTKA_NR

7. Заявлені робочі характеристики

Основні характеристики	Експлуатаційні характеристики
Механічна міцність і довговічність	
Розміри	$WYMIARY
Характерна межа текучості гладкої частини (Нмм)	$CHAR_MO_UPL_CZ_GL
Характерна границя текучості різьбової частини (Нмм)	36000
Характеристичний опір вириванню в радіальному напрямку по відношенню до волокон деревини, k (Н/мм2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_PROM
Характеристичний опір вириванню по дотичній до волокон деревини fax, k (Н/мм2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_STY
Характерний опір висмикуванню вздовж волокон деревини fax, k (Н/мм2)	$CHAR_WYT_NA_WYC_WZ
Характерне зусилля висмикування головки в радіальному напрямку до волокна fhead, k (Н/мм2)	$PRZE_LBA_PROM
Характерний опір дотичному відтягуванню головки до волокон деревини fhead, k (Н/мм2)	$PRZE_LBA_STY
Питома межа міцності при розтягуванні ftens, k (кН)	23,8
Характерна межа текучості (МПа)	1034
Характеристична міцність на кручення ftor,k (Нм)	32,05
Крутний момент затягування (Нм)	$M_WKRE
Характерний коефіцієнт кручення ftor,k/Rtor,k	2,1
Кут вигину	23°10'
Стійкість до корозії	Fe/Zn 12c
Безпека на випадок пожежі	
Реакція на вогонь	A1

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-11-12

$PREZES

