**Декларації про виконання немає.:** DOP-311040-2013

**1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукту:** CS 10400

**2. Передбачуване(і) використання:** Для дерев'яних будівельних елементів

**3. Виробник:** DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

**4. Уповноважений представник:** nd

**5. Система(и) оцінки та перевірки сталості результатів діяльності:** 3

**6. Європейський оціночний документ:** $EAD

**Європейська технічна оцінка:**

**Група технічної оцінки:** $JEDNOSTKA_NAZWA

**Нотифікований орган або органи:** $JEDNOSTKA_NR

**7. Заявлені робочі характеристики**

| Основні характеристики | Експлуатаційні характеристики |
|---|---|
| Механічна міцність і довговічність | |
| Розміри | $WYMIARY |
| Характерна межа текучості гладкої частини (Нмм) | $CHAR_MO_UPL_CZ_GL |
| Характерна границя текучості різьбової частини (Нмм) | 36000 |
| Характеристичний опір вириванню в радіальному напрямку по відношенню до волокон деревини, k (Н/мм2) | $CHAR_WYT_NA_WYC_PROM |
| Характеристичний опір вириванню по дотичній до волокон деревини fax, k (Н/мм2) | $CHAR_WYT_NA_WYC_STY |
| Характерний опір висмикуванню вздовж волокон деревини fax, k (Н/мм2) | $CHAR_WYT_NA_WYC_WZ |
| Характерне зусилля висмикування головки в радіальному напрямку до волокна fhead, k (Н/мм2) | $PRZE_LBA_PROM |
| Характерний опір дотичному відтягуванню головки до волокон деревини fhead, k (Н/мм2) | $PRZE_LBA_STY |
| Питома межа міцності при розтягуванні ftens, k (кН) | 23,8 |
| Характерна межа текучості (МПа) | 1034 |
| Характеристична міцність на кручення ftor,k (Нм) | 32,05 |
| Крутний момент затягування (Нм) | $M_WKRE |
| Характерний коефіцієнт кручення ftor,k/Rtor,k | 2,1 |
| Кут вигину | 23°10' |
| Стійкість до корозії | Fe/Zn 12c |
| Безпека на випадок пожежі | |
| Реакція на вогонь | A1 |

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-11-12

$PREZES

