# Декларація показників

**Декларації про виконання немає.:** DOP-320620-2026

**1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукту:** CT 06200

**2. Передбачуване(і) використання:** Для з'єднання дерев'яних конструкцій з дерев'яними елементами

**3. Виробник:** DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

**4. Уповноважений представник:** nd

**5. Система(и) оцінки та перевірки сталості результатів діяльності:** 3

**6. Європейський оціночний документ:** EAD 130118-01-0603 (2019)

**Європейська технічна оцінка:** ETA 19/0474 (01.08.2026)

**Група технічної оцінки:** Technický a zkušební ústav stavební Praha

**Нотифікований орган або органи:** 1020

**7. Заявлені робочі характеристики**

| Основні характеристики | Експлуатаційні характеристики |
|---|---|
| Механічна міцність і довговічність | |
| Розміри | 6x200 [mm] |
| Характерна межа текучості гладкої частини (Нмм) | - |
| Характерна границя текучості різьбової частини (Нмм) | 12050 |
| Характеристичний опір вириванню в радіальному напрямку по відношенню до волокон деревини, k (Н/мм2) | 17,85 (g=350 kg/m3) |
| Характеристичний опір вириванню по дотичній до волокон деревини fax, k (Н/мм2) | 19,18 (g=350 kg/m3) |
| Характерний опір висмикуванню вздовж волокон деревини fax, k (Н/мм2) | 8,88 (g=350 kg/m3) |
| Характерне зусилля висмикування головки в радіальному напрямку до волокна fhead, k (Н/мм2) | 24,74 (g=380 kg/m3) |
| Характерний опір дотичному відтягуванню головки до волокон деревини fhead, k (Н/мм2) | 23,83 (g=380 kg/m3) |
| Питома межа міцності при розтягуванні ftens, k (кН) | 13,31 |
| Характерна межа текучості (МПа) | 1053.71 |
| Характеристична міцність на кручення ftor,k (Нм) | 11,11 |
| Крутний момент затягування (Нм) | 2,81 |
| Характерний коефіцієнт кручення ftor,k/Rtor,k | 2,81 |
| Кут вигину | 50°70' |
| Стійкість до корозії | Fe/Zn 12c |
| Безпека на випадок пожежі | |
| Реакція на вогонь | A1 |

Робочі характеристики виробу, зазначені вище, відповідають набору заявлених експлуатаційних характеристик. Ця декларація про експлуатаційні характеристики видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище.

Підписано від імені виробника:

Marek Dobrowolski

Łężyce, 14.09.2026

Голова правління компанії

