Декларації про виконання немає.: DOP-38802-2013

1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукту: SDCS 50

2. Передбачуване(і) використання: Для дерев'яних будівельних елементів

3. Виробник: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

4. Уповноважений представник: nd

5. Система(и) оцінки та перевірки сталості результатів діяльності: 3

6. Європейський оціночний документ: $EAD

Європейська технічна оцінка:

Група технічної оцінки: $JEDNOSTKA_NAZWA

Нотифікований орган або органи: $JEDNOSTKA_NR

7. Заявлені робочі характеристики

Основні характеристики	Експлуатаційні характеристики
Механічна міцність і довговічність	
Розміри	Wkręt CS 5x50 + Nakrętka M10 ISO 4161
Характерна межа текучості гладкої частини (Нмм)	10 600
Характерна границя текучості різьбової частини (Нмм)	6 500
Характеристичний опір вириванню в радіальному напрямку по відношенню до волокон деревини, k (Н/мм2)	17,85 (g=450 kg/m3)
Характеристичний опір вириванню по дотичній до волокон деревини fax, k (Н/мм2)	-
Характерний опір висмикуванню вздовж волокон деревини fax, k (Н/мм2)	-
Характерне зусилля висмикування головки в радіальному напрямку до волокна fhead, k (Н/мм2)	14,15 (g=450 kg/m3)
Характерний опір дотичному відтягуванню головки до волокон деревини fhead, k (Н/мм2)	-
Питома межа міцності при розтягуванні ftens, k (кН)	8,40
Характерна межа текучості (МПа)	973.5
Характеристична міцність на кручення ftor,k (Нм)	5,85
Крутний момент затягування (Нм)	1,70
Характерний коефіцієнт кручення ftor,k/Rtor,k	3,45
Кут вигину	22°08'
Стійкість до корозії	Fe/Zn 12c
Безпека на випадок пожежі	
Реакція на вогонь	A1

$DEK_PRO

$PODPIS

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2018-12-11

$PREZES

