Декларація показників

Декларації про виконання немає.: DOP-480907-2024

1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукту: PS 100U R500

2. Передбачуване(і) використання: З'єднання в несучих дерев'яних конструкціях

3. Виробник: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

4. Уповноважений представник: nd

5. Система(и) оцінки та перевірки сталості результатів діяльності: 2+

6. Європейський оціночний документ: EAD 130186-00-0603 (2018)

Європейська технічна оцінка: ETA 20/1044 (26.11.2023 r.)

Група технічної оцінки: Technický a zkušební ústav stavební 1020

Заводський контроль виробництва: Instytut Techniki Budowlanej 1488

Сертифікат: 1488-CPR-0122/Z

7. Заявлені робочі характеристики

Основні характеристики	Експлуатаційні характеристики
Механічна міцність і довговічність	
Міцність з'єднання	
Вантажопідйомність NRd,v [кН] - вертикальне навантаження вниз	
Деревина N Rk, V, w	121,1 kN
Сталь N Rd, V, s	59,7 kN
Вантажопідйомність NRd, H1 [кН] - навантаження з горизонтальною силою, паралельною до осі болта	
Деревина N Rk, H1, w	13,3 kN
Сталь N Rd, H1, s	4,8 kN
Вантажопідйомність NRd, H2 [кН] - навантаження горизонтальною силою, перпендикулярною до осі болта	
Деревина N Rk, H2, w	14,0 kN
Сталь N Rd, H2, s	1,2 kN
Жорсткість суглобів	NPA
Еластичність суглобів	NPA
Сейсмічна стійкість	NPA
Стійкість до корозії та зносу	NPA
Безпека на випадок пожежі	
Реакція на вогонь	A1
Вогнестійкість	NPA

Декларація показників

Робочі характеристики виробу, зазначені вище, відповідають набору заявлених експлуатаційних характеристик. Ця декларація про експлуатаційні характеристики видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище.

Підписано від імені виробника:

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2024-03-01

Голова правління компанії

