# Декларація показників

**Декларації про виконання немає.:** DOP-488591-2024

**1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукту:** PSRU 60-200/500

**2. Передбачуване(і) використання:** З'єднання в несучих дерев'яних конструкціях

**3. Виробник:** DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

**4. Уповноважений представник:** nd

**5. Система(и) оцінки та перевірки сталості результатів діяльності:** 2+

**6. Європейський оціночний документ:** EAD 130186-00-0603 (2018)

**Європейська технічна оцінка:** ETA 20/1044 (26.11.2023 r.)

**Група технічної оцінки:** Technický a zkušební ústav stavební 1020

**Заводський контроль виробництва:** Instytut Techniki Budowlanej 1488

**Сертифікат:** 1488-CPR-0122/Z

**7. Заявлені робочі характеристики**

| Основні характеристики | Експлуатаційні характеристики |
|---|---|
| Механічна міцність і довговічність | |
| Міцність з'єднання | |
| Вантажопідйомність NRd,v [кН] - вертикальне навантаження вниз | |
| Деревина N Rk, V, w | 113,4 kN |
| Сталь N Rd, V, s | 68,5 kN |
| Вантажопідйомність NRd, H1 [кН] - навантаження з горизонтальною силою, паралельною до осі болта | |
| Деревина N Rk, H1, w | - kN |
| Сталь N Rd, H1, s | - kN |
| Вантажопідйомність NRd, H2 [кН] - навантаження горизонтальною силою, перпендикулярною до осі болта | |
| Деревина N Rk, H2, w | 18,6 kN |
| Сталь N Rd, H2, s | 0,4 kN |
| Жорсткість суглобів | NPA |
| Еластичність суглобів | NPA |
| Сейсмічна стійкість | NPA |
| Стійкість до корозії та зносу | NPA |
| Безпека на випадок пожежі | |
| Реакція на вогонь | A1 |
| Вогнестійкість | NPA |

# Декларація показників

Робочі характеристики виробу, зазначені вище, відповідають набору заявлених експлуатаційних характеристик. Ця декларація про експлуатаційні характеристики видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище.

Підписано від імені виробника:

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2024-03-01

Голова правління компанії

