

Návod na použitie (obsľuhu) a bezpečnostné informácie

Horúca linka: +48 58 665 82 22* · www.domax.com · product@domax.com

* Cena hovoru podľa tarify operátora

NÁVOD NA POUŽITIE (OBSLUHU) VÝROBKU

1. Typ	Stavebný prvok v súlade s Európskym technickým hodnotením (ETA) a vyhlásením o parametroch.
2. Aplikácia	Skrutky sú určené na spájanie drevených prvkov, pokiaľ sú splnené požiadavky na mechanickú pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť používania. Používajú sa v nosných drevených konštrukciách s drevenými prvkami.
3. Použitie/montáž	Skrutky sú určené na spájanie drevených prvkov, pokiaľ sú splnené požiadavky na mechanickú pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť používania. Používajú sa v nosných drevených konštrukciách s: Masívnym drevom (mäkké drevo) pevnostných tried C14 – C40 podľa EN 338 / EN 14081-12. Lepeným vrstveným drevom (mäkké drevo) s pevnostnou triedou minimálne GL24c/GL24h podľa EN 140803. Lepeným vrstveným drevom (LVL) podľa EN 14374 (skrutky by mali byť umiestnené iba kolmo na rovinu dyhy). Masívnym lepeným vrstveným drevom podľa EN 140803. Lepeným vrstveným drevom podľa Európskeho technického hodnotenia alebo národných predpisov platných v mieste inštalácie. Skrutky môžu byť použité na spájanie nasledujúcich materiálov alebo ocele s vyššie uvedenými drevenými prvkami: Preglejky podľa EN 636+A1 a EN 13986+A1. OSB dosiek podľa EN 3007 a EN 13986+A1. Drevotrieskových dosiek podľa EN 3128 a EN 13986+A1. Drevovláknitých dosiek podľa EN 622-29, EN 622-310 a EN 13986+A1. Cementotrieskových dosiek podľa národných predpisov platných na stavbe. Masívnych drevených panelov podľa národných predpisov platných na stavbe. Drevené dosky by mali byť inštalované iba na strane hlavy skrutky. Podľa EN 1995-1-1 môžu byť skrutky vyrobené zo špeciálnej nehrdzavejúcej alebo uhlíkovej ocele s $d > 4$ mm použité v drevených konštrukciách za klimatických podmienok definovaných triedami prevádzky 1 a 2. Skrutky s $d \leq 4$ mm môžu byť použité iba v triede prevádzky 1. Národné predpisy platia pre environmentálne podmienky na stavbe. Je potrebné zohľadniť kategórie ochrany proti korózii podľa EN ISO 12944-2. Použitie skrutiek je obmedzené na statické a kvazistatické zaťaženie. Ustanovenia tohto Európskeho technického hodnotenia vychádzajú z predpokladanej minimálnej životnosti 50 rokov, za predpokladu, že sú skrutky správne používané a udržiavané.



	Údaje o životnosti nesmú byť interpretované ako záruka výrobcu alebo hodnotiaceho orgánu, ale slúžia ako usmernenie na výber vhodných produktov v súvislosti s ekonomicky odôvodnenou životnosťou stavebných projektov.
4. Údržba	Dlhodobá trvanlivosť je zabezpečená pravidelnými technickými kontrolami a údržbou. Majiteľ je zodpovedný za udržiavanie správneho technického stavu budovy počas jej používania. Stavebné materiály musia byť kontrolované raz ročne. Akékoľvek poškodenie zinkového povlaku alebo laku musí byť riadne ošetrené na zabezpečenie ochrany proti vonkajším vplyvom.
5. Skladovanie/ochrana	Skrutky DOMAX musia byť skladované v uzavretých priestoroch a chránené pred poveternostnými vplyvmi, poškodením a/alebo zlomením.
6. Doprava	Skrutky DOMAX musia byť prepravované tak, aby boli chránené pred poškodením alebo zlomením.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	
1. Identifikácia nebezpečenstva	Výrobky nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie alebo bezpečnosť, pokiaľ sú používané na určený účel a konštrukcie z nich postavené sú riadne udržiavané. Výrobky môžu mať ostré hrany.
2. Nebezpečné látky	Produkty neobsahujú nebezpečné látky definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006, články 31 a 33 (REACH).
3. Odpad	Odpady vzniknuté pri používaní výrobku (obaly, poškodené alebo zničené výrobky) nepredstavujú pre užívateľa nebezpečenstvo, pokiaľ sa s nimi naložia v súlade s platnými právnymi predpismi.
4. Osobné ochranné prostriedky	Osobné ochranné pracovné prostriedky musia byť používané v súlade s predpismi BOZP.
5. Recyklácia	Materiál zostávajúci po demolácii stavby neohrozuje životné prostredie.
Vyhlásenie o funkčných vlastnostiach je k dispozícii na www.domax.com v sekcii technická dokumentácia.	

domax

Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109, 84-207 Koleczkowo, Polska
NIP: 958-151-68-55