PL EN DE CS SK

Instrukcja stosowania (obsługi) i informacje na temat bezpieczeństwa

Infolinia: 58 665 82 22* · www.domax.com · product@domax.com

* Koszt połączenia wg taryfy operatora

INSTRUKCJA STOSOWANIA (OBSŁUGI) WYROBU	
1. Rodzaj	Gwoździe i wkręty do mocowania złączy stosowane są w montażu elementów konstrukcyjnych. Podczas pracy istnieje ryzyko skaleczenia ostrymi końcówkami oraz możliwość uszkodzenia materiałów lub narzędzi. Zaleca się używanie odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice robocze oraz okulary ochronne.
2. Stosowanie	Gwoździe i wkręty przeznaczone są do mocowania złączy konstrukcyjnych w drewnianych lub drewnopochodnych elementach ogrodowych, takich jak pergole, altany, tarasy czy wiaty. Umożliwiają trwałe łączenie belek, słupów i innych komponentów za pomocą metalowych złączy, takich jak kątowniki, płytki perforowane, łączniki belkowe itp. Należy dobrać odpowiedni typ i rozmiar gwoździa lub wkrętu do rodzaju złącza oraz przewidywanego obciążenia.
3. Użytkowa**ni**e/ montaż	Do montażu zaleca się używanie odpowiednich narzędzi: młotków, gwoździarek, wkrętarek lub wkrętarek udarowych. W przypadku twardego drewna wskazane jest wstępne nawiercanie otworów. Wkręty należy dokręcać z wyczuciem, by uniknąć przeciążenia lub uszkodzenia złącza. Gwoździe powinny być wbijane prostopadle i do końca, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji.
4. Obsługa	Zaleca się regularną kontrolę połączeń, zwłaszcza po okresach intensywnych opadów lub mrozów. Wszelkie oznaki poluzowania, korozji lub uszkodzenia mechanicznego powinny być niezwłocznie usunięte – w razie potrzeby elementy należy wymienić. Utrzymanie odpowiedniego stanu powłok antykorozyjnych (np. ocynku) zwiększa trwałość gwoździ i wkrętów.
5. Przechowywanie/ zabezpieczenie	Gwoździe i wkręty powinny być przechowywane w suchym, wentylowanym pomieszczeniu, z dala od wilgoci, chemikaliów. Zaleca się trzymanie ich w oryginalnych opakowaniach, co ułatwia identyfikację i zapobiega pomyłkom montażowym. Nie należy mieszać różnych rodzajów i rozmiarów elementów mocujących.
6. Transport	Transportować wyłącznie w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, chronionych przed przesuwaniem, uderzeniami i wilgocią. Zabezpieczenie przed kontaktem z wodą jest kluczowe w zapobieganiu korozji i pogorszeniu właściwości mechanicznych.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE	
1. Identyfikacja zagrożeń	Wyroby nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pod warunkiem zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, oraz prawidłowej eksploatacji wybudowanego z nich obiektu budowlanego. Wyroby mogą zawierać ostre krawędzie.
2. Substancje niebezpieczne	Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku, art. 31 i 33. (REACH)
3. Odpady	Odpady powstałe w wyniku stosowania wyrobu (opakowanie, uszkodzone lub zniszczone wyroby) nie stanowią zagrożenie dla użytkownika, pod warunkiem ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Środki ochrony osobistej	Należy stosować środki ochrony osobistej zgodne z wymogami przepisów BHP.
5. Recykling	Materiał pozostały po rozbiórce budowli nie stwarza zagrożenia dla środowiska.