PL EN DE CS SK

Instrukcja stosowania (obsługi) i informacje na temat bezpieczeństwa

Infolinia: 58 665 82 22* · www.domax.com · product@domax.com

* Koszt połączenia wg taryfy operatora

INSTRUKCJA STOSOWANIA (OBSŁUGI) WYROBU	
1. Rodzaj	Uchwyty do drzwi, skrzyń i okiennic to elementy montażowe służące do ułatwienia otwierania i zamykania tych konstrukcji. Podczas montażu należy zachować ostrożność ze względu na ostre krawędzie, ryzyko przycięcia palców oraz możliwość uszkodzenia powierzchni materiału. Zaleca się stosowanie rękawic roboczych oraz okularów ochronnych, szczególnie podczas wiercenia lub pracy z metalem.
2. Stosowanie	Uchwyty przeznaczone są do montażu w drzwiach, skrzyniach ogrodowych, okiennicach oraz innych elementach małej architektury i wyposażenia ogrodu lub domu. Mogą być używane zarówno w drewnie, jak i w tworzywach sztucznych czy metalu – w zależności od konstrukcji i rodzaju mocowania. Dobór odpowiedniego uchwytu powinien uwzględniać wagę elementu, częstotliwość użytkowania oraz warunki atmosferyczne, w jakich uchwyt będzie pracował.
3. Użytkowa**ni**e/ montaż	Do montażu uchwytów należy używać odpowiednich narzędzi – najczęściej śrubokrętów, wkrętarek lub kluczy. Zaleca się wstępne nawiercenie otworów w przypadku twardych powierzchni, aby uniknąć pęknięć materiału. Uchwyty powinny być mocowane stabilnie, bez luzów, z zachowaniem symetrii i estetyki. Dokręcanie powinno być wykonane z wyczuciem – zbyt duża siła może uszkodzić powierzchnię lub sam uchwyt.
4. Obsługa	W celu zachowania estetyki i funkcjonalności uchwytów, należy je regularnie sprawdzać – szczególnie w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych. W razie wystąpienia luzów, korozji lub uszkodzeń mechanicznych należy dokręcić lub wymienić elementy mocujące. Czyszczenie powinno być wykonywane łagodnymi środkami czyszczącymi, bez użycia agresywnych chemikaliów.
5. Przechowywanie/ zabezpieczenie	Uchwyty powinny być przechowywane w suchym miejscu, w oryginalnych opakowaniach producenta lub w pojemnikach chroniących przed wilgocią i zabrudzeniem. Nie należy przechowywać uchwytów luzem razem z innymi metalowymi elementami – może to prowadzić do uszkodzeń mechanicznych lub pomyłek montażowych.
6. Transport	Podczas transportu uchwyty powinny być odpowiednio zabezpieczone – najlepiej w zamkniętych opakowaniach, chroniących przed przesuwaniem i zarysowaniami. Unikać kontaktu z wodą i agresywnymi substancjami chemicznymi, które mogą powodować korozję lub pogorszenie jakości wykończenia.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE	
1. Identyfikacja zagrożeń	Wyroby nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pod warunkiem zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, oraz prawidłowej eksploatacji wybudowanego z nich obiektu budowlanego. Wyroby mogą zawierać ostre krawędzie.
2. Substancje niebezpieczne	Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku, art. 31 i 33. (REACH)
3. Odpady	Odpady powstałe w wyniku stosowania wyrobu (opakowanie, uszkodzone lub zniszczone wyroby) nie stanowią zagrożenie dla użytkownika, pod warunkiem ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Środki ochrony osobistej	Należy stosować środki ochrony osobistej zgodne z wymogami przepisów BHP.
5. Recykling	Materiał pozostały po rozbiórce budowli nie stwarza zagrożenia dla środowiska.