**PL** EN DE CS SK

# Instrukcja stosowania (obsługi) i informacje na temat bezpieczeństwa

Infolinia: 58 665 82 22* · www.domax.com · product@domax.com

* Koszt połączenia wg taryfy operatora

| **INSTRUKCJA STOSOWANIA (OBSŁUGI) WYROBU** | |
|---|---|
| 1. Rodzaj | Wsporniki pod półkę to elementy montażowe służące do stabilnego podtrzymywania półek na ścianach lub innych pionowych powierzchniach.<br>Podczas montażu należy zachować ostrożność ze względu na możliwość skaleczenia ostrymi krawędziami, przycięcia dłoni oraz uszkodzenia ściany lub półki.<br>Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych oraz okularów ochronnych, zwłaszcza przy wierceniu i pracy z metalowymi wspornikami. |
| 2. Stosowanie | Wsporniki przeznaczone są do montażu półek w pomieszczeniach mieszkalnych, gospodarczych, warsztatach, biurach oraz na zewnątrz – w zależności od materiału i rodzaju powłoki ochronnej.<br>Nadają się do stosowania z różnymi typami półek: drewnianymi, metalowymi, szklanymi lub wykonanymi z tworzyw sztucznych.<br>Dobór odpowiedniego wspornika powinien uwzględniać nośność, wymiary półki, przewidywane obciążenie oraz rodzaj podłoża (beton, cegła, płyta g-k itp.). |
| 3. Użytkowa**ni**e/ montaż | Do montażu wsporników należy używać odpowiednich narzędzi – najczęściej poziomicy, wiertarki, kołków rozporowych oraz śrubokręta lub wkrętarki.<br>Zaleca się uprzednie oznaczenie miejsc wiercenia, a w przypadku ciężkich półek – zastosowanie solidnych mocowań, dobranych do rodzaju ściany.<br>Wsporniki powinny być mocowane symetrycznie, w równej odległości od końców półki oraz na tej samej wysokości.<br>Dokręcanie elementów należy wykonywać z wyczuciem – zbyt duża siła może uszkodzić ścianę, półkę lub sam wspornik. |
| 4. Obsługa | W celu zachowania funkcjonalności i estetyki, wsporniki należy okresowo sprawdzać pod kątem luzów, korozji oraz uszkodzeń mechanicznych.<br>W razie potrzeby dokręcić mocowania lub wymienić zużyte elementy.<br>Zabrudzenia należy usuwać łagodnymi środkami czyszczącymi – bez użycia silnych detergentów, które mogą uszkodzić powłokę ochronną. |
| 5. Przechowywanie/ zabezpieczenie | Wsporniki należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnych opakowaniach producenta lub w pojemnikach zabezpieczających przed wilgocią i zabrudzeniem.<br>Nie zaleca się przechowywania wsporników luzem razem z innymi metalowymi elementami, aby uniknąć zarysowań oraz pomyłek przy doborze odpowiednich par wsporników. |
| 6. Transport | Podczas transportu wsporniki powinny być odpowiednio zabezpieczone – najlepiej w zamkniętych opakowaniach lub owinięte materiałem ochronnym, który zapobiegnie przesuwaniu się i uszkodzeniom mechanicznym.<br>Należy unikać kontaktu z wodą, wilgocią oraz substancjami chemicznymi, które mogłyby wpłynąć na trwałość powłoki lub właściwości wsporników. |
| **INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE** | |
| 1. Identyfikacja zagrożeń | Wyroby nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pod warunkiem zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, oraz prawidłowej eksploatacji wybudowanego z nich obiektu budowlanego. Wyroby mogą zawierać ostre krawędzie. |
| 2. Substancje niebezpieczne | Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku, art. 31 i 33. (REACH) |

domax

Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109, 84-207 Koleczkowo, Polska

NIP: 958-151-68-55

| | |
|---|---|
| 3. Odpady | Odpady powstałe w wyniku stosowania wyrobu (opakowanie, uszkodzone lub zniszczone wyroby) nie stanowią zagrożenie dla użytkownika, pod warunkiem ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |
| 4. Środki ochrony osobistej | Należy stosować środki ochrony osobistej zgodne z wymogami przepisów BHP. |
| 5. Recykling | Materiał pozostały po rozbiórce budowli nie stwarza zagrożenia dla środowiska. |
| **DEKLARACJA NOŚNOŚCI WSPORNIKÓW PÓŁEK** | |
| Charakter dokumentu | Niniejsza deklaracja ma charakter informacyjny i została opracowana na podstawie wewnętrznych testów nośności przeprowadzonych przez producenta. Celem dokumentu jest przedstawienie orientacyjnych wartości nośności wsporników półek przy założeniu ich montażu w optymalnych warunkach technicznych. |
| Zakres i warunki badań | • Testy przeprowadzono na ścianie o najwyższej klasie nośności, odpowiadającej najbardziej wytrzymałemu typowi ściany spotykanemu w budownictwie mieszkaniowym.<br>• Obciążenie było równomiernie rozłożone na całej długości ramienia wspornika.<br>• Montaż wsporników odbywał się zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu odpowiednich elementów mocujących. |
| Maksymalna nośność (dla pary wsporników) | Model wspornika: WFG 185/200 — Maksymalne obciążenie: 60 kg |
| Zalecenia montażowe | • Wsporniki należy mocować do ścian o odpowiedniej nośności, przy użyciu właściwych kołków, śrub i wkrętów dopasowanych do rodzaju podłoża.<br>• W przypadku montażu na ścianach o niższej wytrzymałości (np. ściany działowe, gipsowo-kartonowe, pustaki) rzeczywista nośność może być znacznie niższa.<br>• Należy zachować równomierne rozłożenie ciężaru na półce oraz odpowiednie rozstawienie wsporników (zwykle nie większe niż 60 cm).<br>• Przeciążenie lub nierównomierne obciążenie może prowadzić do trwałego uszkodzenia wsporników lub mocowania. |
| Ograniczenie odpowiedzialności | Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:<br>• nieprawidłowego montażu,<br>• zastosowania niewłaściwych elementów mocujących,<br>• montażu na ścianach o nieodpowiedniej nośności,<br>• przekroczenia dopuszczalnego obciążenia lub jego nierównomiernego rozłożenia. |

PL **EN** DE CS SK

# Instructions for Use (Operation) and Safety Information

Helpline: +48 58 665 82 22* · www.domax.com · product@domax.com
*Call cost according to the operator's tariff

| **PRODUCT INSTRUCTIONS FOR USE (OPERATION)** | |
|---|---|
| 1. Type | Shelf brackets are mounting elements designed to securely support shelves on walls or other vertical surfaces.<br>Caution should be exercised during installation due to the risk of cuts from sharp edges, pinched fingers, or damage to the wall or shelf surface.<br>It is recommended to wear protective gloves and safety goggles, especially when drilling or working with metal brackets. |
| 2. Application | Brackets are intended for mounting shelves in residential interiors, utility rooms, workshops, offices, and outdoor spaces—depending on the material and type of protective coating.<br>They are suitable for various shelf types: wooden, metal, glass, or plastic.<br>The appropriate bracket should be selected based on its load capacity, shelf dimensions, expected weight load, and the type of wall surface (concrete, brick, drywall, etc.). |
| 3. Usage/Assembly | For installation, use appropriate tools—typically a level, drill, wall plugs, and a screwdriver or power driver.<br>It is advisable to mark the drilling points beforehand, and for heavy shelves, use strong fasteners suited to the wall type.<br>Brackets should be mounted symmetrically, evenly spaced from the shelf ends, and aligned at the same height.<br>Screws should be tightened carefully—excessive force may damage the wall, shelf, or bracket itself. |
| 4. Maintenance | To maintain functionality and appearance, brackets should be regularly inspected for looseness, corrosion, or mechanical damage.<br>If needed, retighten mounting hardware or replace worn components.<br>Clean using mild cleaning agents—avoid harsh chemicals that could damage protective coatings. |
| 5. Storage/Protection | Brackets should be stored in a dry location, preferably in the manufacturer's original packaging or in containers protecting them from moisture and dirt.<br>Avoid storing brackets loosely with other metal parts to prevent scratches or mismatches during installation. |
| 6. Transport | During transport, brackets should be properly secured—preferably in closed packaging or wrapped in protective material to prevent shifting and mechanical damage.<br>Avoid exposure to water, moisture, or aggressive chemical substances that could cause corrosion or degrade surface finishes. |
| **SAFETY INFORMATION** | |
| 1. Identification of Hazards | The products pose no risk to health or safety, provided they are used as intended and the structures built from them are properly maintained. The products may have sharp edges. |
| 2. Hazardous Substances | The products do not contain hazardous substances as defined in Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, Articles 31 and 33 (REACH). |

domax
Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109, 84-207 Koleczkowo, Polska
NIP: 958-151-68-55

<table>
<tr><td>3. Waste</td><td>Waste generated from the use of the product (packaging, damaged, or destroyed products) does not pose a hazard to the user, provided it is disposed of in accordance with applicable legal regulations.</td></tr>
<tr><td>4. Personal Protective Equipment</td><td>Personal protective equipment must be used in accordance with occupational health and safety regulations.</td></tr>
<tr><td>5. Recycling</td><td>Material remaining after the demolition of a structure poses no threat to the environment.</td></tr>
<tr><td colspan="2">SHELF BRACKET LOAD CAPACITY DECLARATION</td></tr>
<tr><td>Nature of the document</td><td>This declaration is for informational purposes and has been prepared based on internal load capacity tests conducted by the manufacturer. The purpose of the document is to present approximate load-bearing values of shelf brackets under the assumption that they are mounted in optimal technical conditions.</td></tr>
<tr><td>Scope and conditions of testing</td><td>• Tests were conducted on a wall with the highest load-bearing class, corresponding to the most durable type of wall found in residential construction.<br>• The load was evenly distributed along the entire length of the bracket arm.<br>• The brackets were installed according to the manufacturer’s recommendations, using appropriate mounting elements.</td></tr>
<tr><td>Maximum load capacity (per pair of brackets)</td><td><table><tr><td>Bracket Model</td><td>Maximum Load</td></tr><tr><td>WFG 185/200</td><td>60 kg</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Installation recommendations</td><td>• Brackets should be mounted to walls with adequate load-bearing capacity, using suitable plugs, screws, and fasteners matched to the type of substrate.<br>• When mounting on walls with lower strength (e.g., partition walls, drywall, hollow blocks), the actual load capacity may be significantly lower.<br>• Load should be distributed evenly on the shelf and the brackets should be spaced appropriately (usually no more than 60 cm apart).<br>• Overloading or uneven loading may lead to permanent damage to the brackets or the mounting.</td></tr>
<tr><td>Limitation of liability</td><td>The manufacturer is not liable for damage resulting from:<br>• improper installation,<br>• use of inappropriate mounting elements,<br>• mounting on walls with insufficient load-bearing capacity,<br>• exceeding the permissible load or its uneven distribution.</td></tr>
</table>

PL EN **DE** CS SK

# GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Hotline:+48 58 665 82 22* · www.domax.com · product@domax.com
*Anrufkosten gemäß den Tarifen des Betreibers

| **PRODUKTANWENDUNGS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG** | |
|---|---|
| 1. Typ | Regalhalterungen sind Befestigungselemente, die dazu dienen, Regale sicher an Wänden oder anderen vertikalen Flächen zu befestigen.<br>Bei der Montage ist Vorsicht geboten, da scharfe Kanten, Quetschgefahr für die Finger sowie Beschädigungen an Wand oder Regal auftreten können.<br>Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen, insbesondere beim Bohren oder Arbeiten mit Metallhalterungen. |
| 2. Anwendung | Halterungen sind zur Montage von Regalen in Wohnräumen, Abstellräumen, Werkstätten, Büros sowie im Außenbereich geeignet – je nach Material und Art der Schutzbeschichtung.<br>Sie können für verschiedene Regaltypen verwendet werden: Holz, Metall, Glas oder Kunststoff.<br>Die Auswahl der passenden Halterung sollte sich nach der Tragfähigkeit, den Abmessungen des Regals, der zu erwartenden Belastung und dem Wandtyp (Beton, Ziegel, Gipskarton usw.) richten. |
| 3. Verwendung/Montage | Für die Montage sollten geeignete Werkzeuge verwendet werden – in der Regel Wasserwaage, Bohrmaschine, Dübel sowie Schraubendreher oder Akkuschrauber.<br>Es wird empfohlen, die Bohrlöcher vorab zu markieren, und bei schweren Regalen stabile Befestigungen passend zum Wandmaterial zu verwenden.<br>Die Halterungen sollten symmetrisch, in gleichem Abstand zu den Regalenden und auf gleicher Höhe montiert werden.<br>Beim Festziehen der Schrauben ist Fingerspitzengefühl gefragt – zu viel Kraft kann Wand, Regal oder Halterung beschädigen. |
| 4. Wartung | Zur Erhaltung der Funktionalität und Optik sollten die Halterungen regelmäßig auf Lockerungen, Korrosion oder mechanische Schäden überprüft werden.<br>Gegebenenfalls sind Befestigungen nachzuziehen oder verschlissene Teile auszutauschen.<br>Die Reinigung sollte mit milden Reinigungsmitteln erfolgen – aggressive Chemikalien sind zu vermeiden, da sie die Schutzbeschichtung beschädigen könnten. |
| 5. Lagerung/Schutz | Die Halterungen sollten an einem trockenen Ort gelagert werden – idealerweise in der Originalverpackung des Herstellers oder in Behältern, die vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützen.<br>Lose Lagerung zusammen mit anderen Metallteilen ist zu vermeiden, um Kratzer oder Verwechslungen bei der Montage zu verhindern. |
| 6. Transport | Beim Transport sollten die Halterungen gut gesichert werden – am besten in geschlossenen Verpackungen oder mit schützendem Material umwickelt, um ein Verrutschen und mechanische Beschädigungen zu vermeiden.<br>Kontakt mit Wasser, Feuchtigkeit oder aggressiven Chemikalien ist zu vermeiden, da dies zu Korrosion oder Oberflächenschäden führen kann. |
| **HERHEITSINFORMATIONEN** | |
| 1. Gefahrenidentifikation | Die Produkte stellen keine Gefahr für Gesundheit und Sicherheit dar, sofern sie bestimmungsgemäß verwendet und die aus ihnen gebauten Strukturen ordnungsgemäß instand gehalten werden. Die Produkte können scharfe Kanten haben. |

domax
Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109, 84-207 Koleczkowo, Polska
NIP: 958-151-68-55

| | |
|---|---|
| 2. Gefährliche Stoffe | Die Produkte enthalten keine gefährlichen Stoffe im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006, Artikel 31 und 33 (REACH). |
| 3. Abfall | Abfälle, die durch die Verwendung des Produkts entstehen (Verpackungen, beschädigte oder zerstörte Produkte), stellen keine Gefahr für den Benutzer dar, sofern sie gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden. |
| 4. Persönliche Schutzausrüstung | Persönliche Schutzausrüstung muss gemäß den Arbeitsschutzvorschriften verwendet werden. |
| 5. Recycling | Das Material, das nach dem Abriss einer Struktur übrig bleibt, stellt keine Gefahr für die Umwelt dar. |
| **TRAGFÄHIGKEITSERKLÄRUNG FÜR REGALBESCHLÄGE** | |
| Charakter des Dokuments | Diese Erklärung dient ausschließlich Informationszwecken und wurde auf Grundlage interner Tragfähigkeitstests des Herstellers erstellt. Ziel des Dokuments ist es, ungefähre Tragfähigkeitswerte der Regalhalter bei Montage unter optimalen technischen Bedingungen darzustellen. |
| Umfang und Bedingungen der Tests | • Die Tests wurden an einer Wand mit der höchsten Tragfähigkeitsklasse durchgeführt, entsprechend dem widerstandsfähigsten Wandtyp im Wohnungsbau.<br>• Die Last wurde gleichmäßig über die gesamte Länge des Tragarms verteilt.<br>• Die Montage der Halter erfolgte gemäß den Empfehlungen des Herstellers, unter Verwendung geeigneter Befestigungselemente. |
| Maximale Tragfähigkeit (pro Paar Halterungen) | Halterungsmodell: WFG 185/200 — Maximale Belastung: 60 kg |
| Montagehinweise | • Die Halterungen müssen an Wänden mit ausreichender Tragfähigkeit befestigt werden, mit geeigneten Dübeln, Schrauben und Befestigungen, die dem Wandmaterial entsprechen.<br>• Bei der Montage an weniger tragfähigen Wänden (z. B. Trennwände, Gipskartonplatten, Hohlblocksteine) kann die tatsächliche Tragfähigkeit deutlich geringer sein.<br>• Die Last auf dem Regal sollte gleichmäßig verteilt sein und die Halterungen sollten im geeigneten Abstand montiert werden (in der Regel nicht mehr als 60 cm).<br>• Überlastung oder ungleichmäßige Belastung kann zu dauerhaften Schäden an den Halterungen oder der Befestigung führen. |
| Haftungsausschluss | Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die entstehen durch:<br>• unsachgemäße Montage,<br>• die Verwendung ungeeigneter Befestigungselemente,<br>• Montage an Wänden mit unzureichender Tragfähigkeit,<br>• Überschreiten der zulässigen Belastung oder ungleichmäßige Lastverteilung. |

PL EN DE **CS** SK

# Návod k použití (provoz) a bezpečnostní informace

Horká linka:+48 58 665 82 22* · www.domax.com · product@domax.com

* Cena hovoru dle tarifu operátora

| **NÁVOD K POUŽITÍ (PROVOZU) VÝROBKU** | |
|---|---|
| 1. Typ | Konzoly pod polici jsou montážní prvky určené k bezpečnému upevnění polic na stěny nebo jiné svislé plochy.<br>Při instalaci je třeba dbát opatrnosti kvůli riziku pořezání o ostré hrany, skřípnutí prstů nebo poškození stěny či samotné police.<br>Doporučuje se použití ochranných rukavic a ochranných brýlí, zejména při vrtání nebo práci s kovovými konzolami. |
| 2. Aplikace | Konzoly jsou určeny pro montáž polic v obytných místnostech, technických prostorách, dílnách, kancelářích a také ve venkovních prostorách – v závislosti na materiálu a typu ochranné povrchové úpravy.<br>Jsou vhodné pro různé typy polic: dřevěné, kovové, skleněné nebo plastové.<br>Výběr vhodné konzoly by měl zohledňovat nosnost, rozměry police, očekávané zatížení a typ podkladu (beton, cihla, sádrokarton apod.). |
| 3. Použití/montáž | K montáži je třeba použít vhodné nářadí – nejčastěji vodováhu, vrtačku, hmoždinky a šroubovák nebo akušroubovák.<br>Doporučuje se předem označit místa vrtání a u těžších polic použít pevné kotvení odpovídající typu zdi.<br>Konzoly by měly být instalovány symetricky, ve stejné vzdálenosti od konců police a ve stejné výšce.<br>Šrouby je třeba dotahovat s citem – přílišná síla může poškodit zeď, polici nebo samotnou konzolu. |
| 4. Údržba | Pro zachování funkčnosti a vzhledu je nutné konzoly pravidelně kontrolovat z hlediska uvolnění, koroze nebo mechanického poškození.<br>V případě potřeby dotáhněte upevňovací prvky nebo vyměňte opotřebené součásti.<br>Čištění provádějte jemnými čisticími prostředky – nepoužívejte agresivní chemikálie, které by mohly poškodit povrchovou úpravu. |
| 5. Skladování/ochrana | Konzoly by měly být skladovány na suchém místě, nejlépe v originálním obalu výrobce nebo v nádobách chránících před vlhkostí a nečistotami.<br>Nedoporučuje se skladování konzol volně s jinými kovovými prvky, aby nedošlo k poškrábání nebo záměně při montáži. |
| 6. Doprava | Při přepravě je nutné konzoly řádně zajistit – nejlépe v uzavřených obalech nebo zabalené v ochranném materiálu, aby nedošlo k posunutí a mechanickému poškození.<br>Je třeba se vyhnout kontaktu s vodou, vlhkostí a agresivními chemikáliemi, které by mohly způsobit korozi nebo poškození povrchové úpravy. |
| **BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE** | |
| 1. Identifikace nebezpečí | Výrobky nepředstavují žádné riziko pro zdraví nebo bezpečnost, pokud jsou používány k určenému účelu a konstrukce z nich postavené jsou řádně udržovány.<br>Výrobky mohou mít ostré hrany. |
| 2. Nebezpečné látky | Produkty neobsahují nebezpečné látky definované v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006, články 31 a 33 (REACH). |
| 3. Odpad | Odpady vzniklé při používání výrobku (obaly, poškozené nebo zničené výrobky) nepředstavují pro uživatele nebezpečí, pokud se s nimi naloží v souladu s platnými právními předpisy. |

domax
Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109, 84-207 Koleczkowo, Polska
NIP: 958-151-68-55

| | |
|---|---|
| 4. Osobní ochranné prostředky | Osobní ochranné pracovní prostředky musí být používány v souladu s předpisy BOZP. |
| 5. Recyklace | Materiál zbývající po demolici stavby neohrožuje životní prostředí. |
| **PROHLÁŠENÍ O NOSNOSTI DRŽÁKŮ POLIC** | |
| Charakter dokumentu | Toto prohlášení má pouze informativní charakter a bylo vypracováno na základě interních zkoušek nosnosti provedených výrobcem. Cílem dokumentu je představit přibližné hodnoty nosnosti držáků polic za předpokladu jejich montáže za optimálních technických podmínek. |
| Rozsah a podmínky testování | • Testy byly provedeny na stěně s nejvyšší třídou únosnosti, odpovídající nejpevnějšímu typu zdi běžně používané v bytové výstavbě.<br>• Zátěž byla rovnoměrně rozložena po celé délce ramene držáku.<br>• Montáž držáků byla provedena dle doporučení výrobce s použitím vhodných upevňovacích prvků. |
| Maximální nosnost (pro pár držáků) | Model držáku: WFG 185/200 — Maximální zatížení: 60 kg |
| Doporučení pro montáž | • Držáky musí být upevněny ke stěnám s odpovídající nosností, a to pomocí vhodných hmoždinek, šroubů a vrutů přizpůsobených typu podkladu.<br>• Při montáži na méně pevné zdi (např. příčky, sádrokarton, duté bloky) může být skutečná nosnost výrazně nižší.<br>• Je nutné rovnoměrně rozložit hmotnost na polici a držáky by měly být umístěny ve vhodných rozestupech (obvykle ne větších než 60 cm).<br>• Přetížení nebo nerovnoměrné zatížení může způsobit trvalé poškození držáků nebo jejich uchycení. |
| Omezení odpovědnosti | Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku:<br>• nesprávné montáže,<br>• použití nevhodných upevňovacích prvků,<br>• montáže na stěny s nedostatečnou nosností,<br>• překročení povoleného zatížení nebo jeho nerovnoměrného rozložení. |

PL EN DE CS **SK**

# Návod na použitie (obsluhu) a bezpečnostné informácie

Horúca linka:+48 58 665 82 22* · www.domax.com · product@domax.com

* Cena hovoru podľa tarify operátora

| **NÁVOD NA POUŽITIE (OBSLUHU) VÝROBKU** | |
|---|---|
| 1. Typ | Konzoly pod policu sú montážne prvky určené na bezpečné uchytenie políc na steny alebo iné zvislé plochy.<br>Pri montáži je potrebné dbať na opatrnosť z dôvodu rizika porezania o ostré hrany, pricviknutia prstov alebo poškodenia steny či samotnej police.<br>Odporúča sa používať ochranné rukavice a ochranné okuliare, najmä pri vŕtaní alebo práci s kovovými konzolami. |
| 2. Aplikácia | Konzoly sú určené na montáž políc v obytných priestoroch, technických miestnostiach, dielňach, kanceláriách a aj vo vonkajšom prostredí – v závislosti od materiálu a typu ochrannej povrchovej úpravy.<br>Sú vhodné pre rôzne typy políc: drevené, kovové, sklenené alebo plastové.<br>Výber vhodnej konzoly by mal zohľadňovať nosnosť, rozmery police, predpokladané zaťaženie a typ podkladu (betón, tehla, sadrokartón a pod.). |
| 3. Použitie/montáž | Na montáž je potrebné použiť vhodné náradie – najčastejšie vodováhu, vŕtačku, hmoždinky a skrutkovač alebo aku skrutkovač.<br>Odporúča sa vopred vyznačiť miesta na vŕtanie a pri ťažších policiach použiť pevné kotvenie prispôsobené typu steny.<br>Konzoly by mali byť namontované symetricky, v rovnakej vzdialenosti od koncov police a v rovnakej výške.<br>Skrutky je potrebné dotiahnuť s citom – prílišná sila môže poškodiť stenu, policu alebo samotnú konzolu. |
| 4. Údržba | Na zachovanie funkčnosti a vzhľadu je vhodné pravidelne kontrolovať konzoly z hľadiska uvoľnenia, korózie alebo mechanického poškodenia.<br>V prípade potreby dotiahnite upevňovacie prvky alebo vymeňte opotrebované súčiastky.<br>Čistenie vykonávajte jemnými čistiacimi prostriedkami – nepoužívajte agresívne chemikálie, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu. |
| 5. Skladovanie/ochrana | Konzoly by mali byť skladované na suchom mieste, najlepšie v originálnom balení výrobcu alebo v nádobách chrániacich pred vlhkosťou a nečistotami.<br>Neskladujte konzoly voľne spolu s inými kovovými prvkami – mohlo by dôjsť k poškriabaniu alebo zámene pri montáži. |
| 6. Doprava | Počas prepravy musia byť konzoly riadne zabezpečené – ideálne v uzavretých obaloch alebo zabalené v ochrannom materiáli, aby sa zabránilo posúvaniu a mechanickému poškodeniu.<br>Vyhnite sa kontaktu s vodou, vlhkosťou a agresívnymi chemickými látkami, ktoré môžu spôsobiť koróziu alebo poškodenie povrchovej úpravy. |
| **BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE** | |
| 1. Identifikácia nebezpečenstva | Výrobky nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie alebo bezpečnosť, pokiaľ sú používané na určený účel a konštrukcie z nich postavené sú riadne udržiavané.<br>Výrobky môžu mať ostré hrany. |
| 2. Nebezpečné látky | Produkty neobsahujú nebezpečné látky definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006, články 31 a 33 (REACH). |
| 3. Odpad | Odpady vzniknuté pri používaní výrobku (obaly, poškodené alebo zničené výrobky) nepredstavujú pre užívateľa nebezpečenstvo, pokiaľ sa s nimi naložia v súlade s platnými právnymi predpismi. |

domax

Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109, 84-207 Koleczkowo, Polska

NIP: 958-151-68-55

<table>
<tr><td>4. Osobné ochranné prostriedky</td><td>Osobné ochranné pracovné prostriedky musia byť používané v súlade s predpismi BOZP.</td></tr>
<tr><td>5. Recyklácia</td><td>Materiál zostávajúci po demolácii stavby neohrozuje životné prostredie.</td></tr>
<tr><td colspan="2">VYHLÁSENIE O NOSNOSTI POLIČKOVÝCH DRŽIAKOV</td></tr>
<tr><td>Charakter dokumentu</td><td>Toto vyhlásenie má informatívny charakter a bolo vypracované na základe interných testov nosnosti vykonaných výrobcom. Cieľom dokumentu je uviesť orientačné hodnoty nosnosti držiakov políc za predpokladu ich montáže v optimálnych technických podmienkach.</td></tr>
<tr><td>Rozsah a podmienky testovania</td><td>• Testy boli vykonané na stene s najvyššou triedou nosnosti, ktorá zodpovedá najpevnejšiemu typu steny používanému v bytovej výstavbe.<br>• Zaťaženie bolo rovnomerne rozložené po celej dĺžke ramena držiaka.<br>• Montáž držiakov prebiehala v súlade s odporúčaniami výrobcu, s použitím vhodných upevňovacích prvkov.</td></tr>
<tr><td>Maximálna nosnosť (pre pár držiakov)</td><td><table><tr><td>Model držiaka</td><td>Maximálne zaťaženie</td></tr><tr><td>WFG 185/200</td><td>60 kg</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Odporúčania pre montáž</td><td>• Držiaky sa musia montovať na steny s primeranou nosnosťou, s použitím vhodných hmoždiniek, skrutiek a upevňovacích prvkov prispôsobených typu podkladu.<br>• Pri montáži na steny s nižšou pevnosťou (napr. priečky, sadrokartón, duté bloky) môže byť skutočná nosnosť výrazne nižšia.<br>• Hmotnosť na polici by mala byť rovnomerne rozložená a držiaky by mali byť umiestnené v primeraných rozstupoch (zvyčajne nie väčších ako 60 cm).<br>• Preťaženie alebo nerovnomerné zaťaženie môže viesť k trvalému poškodeniu držiakov alebo ich uchytenia.</td></tr>
<tr><td>Obmedzenie zodpovednosti</td><td>Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku<br>• nesprávnej montáže,<br>• použitia nevhodných upevňovacích prvkov,<br>• montáže na steny s nedostatočnou nosnosťou,<br>• prekročenia povoleného zaťaženia alebo jeho nerovnomerného rozloženia.</td></tr>
</table>