PL EN DE CS SK

Instrukcja stosowania (obsługi) i informacje na temat bezpieczeństwa

Infolinia: 58 665 82 22* · www.domax.com · product@domax.com

* Koszt połączenia wg taryfy operatora

INSTRUKCJA STOSOWANIA (OBSŁUGI) WYROBU

1. Rodzaj	Zamek z zapadką to element montażowy służący do zamykania i zabezpieczania drzwi, furtek, skrzyń lub innych konstrukcji. Podczas montażu i użytkowania należy zachować ostrożność ze względu na możliwość przycięcia palców, ostre krawędzie oraz ryzyko uszkodzenia powierzchni montażowej. Zaleca się stosowanie rękawic roboczych oraz okularów ochronnych, szczególnie przy pracy z metalowymi elementami oraz podczas wiercenia.
2. Stosowanie	Zamki z zapadką przeznaczone są do montażu w drzwiach, furtkach, skrzyniach, okiennicach oraz innych elementach ogrodowych lub domowych wymagających zamykania. Mogą być używane w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych – w zależności od rodzaju konstrukcji. Dobór odpowiedniego modelu zamka powinien uwzględniać rodzaj drzwi, sposób użytkowania (wewnętrzne/zewnętrzne), kierunek otwierania oraz poziom zabezpieczenia.
3. Użytkowa**nie**/ montaż	Do montażu zamka należy używać odpowiednich narzędzi – najczęściej śrubokrętów, wkrętarek, wiertarek lub dłut. Zaleca się wstępne nawiercenie otworów, szczególnie w przypadku twardych materiałów, aby uniknąć pęknięć i ułatwić montaż. Zamek powinien być zamontowany równo, stabilnie, z zachowaniem odpowiedniego luzu roboczego dla prawidłowego działania zapadki. Dokręcanie elementów powinno być wykonywane z wyczuciem, aby nie uszkodzić zamka ani powierzchni, na której jest montowany.
4. Obsługa	Zamek należy regularnie sprawdzać pod kątem prawidłowego działania zapadki, luzów, korozji oraz zużycia mechanicznego. W przypadku trudności z otwieraniem lub zamykaniem, należy wyczyścić mechanizm, nasmarować ruchome części (np. zapadkę), a w razie potrzeby dokonać regulacji lub wymiany. Czyszczenie powinno być przeprowadzane za pomocą łagodnych środków czyszczących – bez użycia agresywnych substancji mogących uszkodzić powierzchnię.
5. Przechowywanie/ zabezpieczenie	Zamki powinny być przechowywane w suchym, czystym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu producenta. Należy chronić je przed wilgocią, zabrudzeniami oraz kontaktami z innymi metalowymi przedmiotami, które mogą powodować uszkodzenia mechaniczne lub korozję. Nie przechowywać luzem w pojemnikach z mieszanymi elementami metalowymi.
6. Transport	Podczas transportu zamki z zapadką powinny być odpowiednio zabezpieczone – najlepiej w zamkniętych opakowaniach, chroniących przed przesuwaniem, zarysowaniami i wilgocią. Unikać kontaktu z wodą i agresywnymi chemikaliami, które mogą prowadzić do korozji lub uszkodzenia mechanizmu.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE	
1. Identyfikacja zagrożeń	Wyroby nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pod warunkiem zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, oraz prawidłowej eksploatacji wybudowanego z nich obiektu budowlanego. Wyroby mogą zawierać ostre krawędzie.
2. Substancje niebezpieczne	Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku, art. 31 i 33. (REACH)
3. Odpady	Odpady powstałe w wyniku stosowania wyrobu (opakowanie, uszkodzone lub zniszczone wyroby) nie stanowią zagrożenie dla użytkownika, pod warunkiem ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Środki ochrony osobistej	Należy stosować środki ochrony osobistej zgodne z wymogami przepisów BHP.
5. Recykling	Materiał pozostały po rozbiórce budowli nie stwarza zagrożenia dla środowiska.