PL EN **DE** CS SK

GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Hotline:+48 58 665 82 22* · www.domax.com · product@domax.com
*Anrufkosten gemäß den Tarifen des Betreibers

PRODUKTANWENDUNGS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Typ	Ein Riegelverschluss ist ein Montageelement, das zum Schließen und Sichern von Türen, Toren, Truhen oder anderen Konstruktionen verwendet wird. Bei der Montage und Nutzung ist Vorsicht geboten – es besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, das Einklemmen von Fingern sowie die Möglichkeit, die Montageoberfläche zu beschädigen. Das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrillen wird insbesondere bei Arbeiten mit Metallteilen oder beim Bohren empfohlen.
2. Anwendung	Riegelverschlüsse sind für die Montage an Türen, Toren, Truhen, Fensterläden sowie anderen Garten- oder Haushaltselementen gedacht, die verschlossen werden müssen. Sie können auf Holz, Metall oder Kunststoff verwendet werden – je nach Art der Konstruktion. Die Wahl des richtigen Schlossmodells sollte die Art der Tür, die Nutzungsart (innen/außen), die Öffnungsrichtung und den erforderlichen Sicherheitsgrad berücksichtigen.
3. Verwendung/Montage	Zur Montage sollten geeignete Werkzeuge verwendet werden – in der Regel Schraubenzieher, Akkuschrauber, Bohrer oder Meißel. Besonders bei harten Materialien wird das Vorbohren empfohlen, um Risse zu vermeiden und die Montage zu erleichtern. Das Schloss sollte gerade und stabil montiert werden, mit ausreichendem Spielraum für die ordnungsgemäße Funktion des Riegels. Schrauben sollten mit Gefühl angezogen werden, um Schäden am Schloss oder an der Oberfläche zu vermeiden.
4. Wartung	Der Riegelverschluss sollte regelmäßig auf einwandfreie Funktion, Lockerung, Korrosion und mechanischen Verschleiß überprüft werden. Bei Schwierigkeiten beim Öffnen oder Schließen sollte der Mechanismus gereinigt, bewegliche Teile (z. B. der Riegel) geschmiert und ggf. justiert oder ausgetauscht werden. Die Reinigung sollte mit milden Reinigungsmitteln erfolgen – auf aggressive Substanzen ist zu verzichten, da sie die Oberfläche beschädigen können.
5. Lagerung/Schutz	Riegelverschlüsse sollten an einem trockenen, sauberen Ort gelagert werden – idealerweise in der Originalverpackung des Herstellers. Sie sind vor Feuchtigkeit, Schmutz und dem Kontakt mit anderen Metallteilen zu schützen, da dies zu mechanischen Schäden oder Korrosion führen kann. Nicht lose zusammen mit anderen Metallteilen aufbewahren.
6. Transport	Beim Transport sollten Riegelverschlüsse gut gesichert sein – idealerweise in geschlossenen Verpackungen, die ein Verrutschen, Verkratzen und den Kontakt mit Feuchtigkeit verhindern. Kontakt mit Wasser und aggressiven Chemikalien ist zu vermeiden, da diese Korrosion oder Schäden am Mechanismus verursachen können.

HERHEITSINFORMATIONEN	
1. Gefahrenidentifikation	Die Produkte stellen keine Gefahr für Gesundheit und Sicherheit dar, sofern sie bestimmungsgemäß verwendet und die aus ihnen gebauten Strukturen ordnungsgemäß instand gehalten werden. Die Produkte können scharfe Kanten haben.
2. Gefährliche Stoffe	Die Produkte enthalten keine gefährlichen Stoffe im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006, Artikel 31 und 33 (REACH).
3. Abfall	Abfälle, die durch die Verwendung des Produkts entstehen (Verpackungen, beschädigte oder zerstörte Produkte), stellen keine Gefahr für den Benutzer dar, sofern sie gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.
4. Persönliche Schutzausrüstung	Persönliche Schutzausrüstung muss gemäß den Arbeitsschutzvorschriften verwendet werden.
5. Recycling	Das Material, das nach dem Abriss einer Struktur übrig bleibt, stellt keine Gefahr für die Umwelt dar.