PL EN DE **CS** SK

Návod k použití (provoz) a bezpečnostní informace

Horká linka:+48 58 665 82 22* · www.domax.com · product@domax.com

* Cena hovoru dle tarifu operátora

NÁVOD K POUŽITÍ (PROVOZU) VÝROBKU	
1. Typ	Západkový zámek je montážní prvek sloužící k zavírání a zajištění dveří, branek, truhlic nebo jiných konstrukcí. Při montáži a používání je nutné dbát opatrnosti kvůli riziku skřípnutí prstů, ostrým hranám a možnému poškození montážního povrchu. Doporučuje se používat pracovní rukavice a ochranné brýle, zejména při práci s kovovými částmi nebo vrtání.
2. Aplikace	Západkové zámky jsou určeny pro montáž do dveří, branek, truhlic, okenic a dalších zahradních nebo domácích prvků, které vyžadují uzavírání. Lze je použít na dřevo, kov nebo plast – v závislosti na konstrukci. Výběr správného modelu zámku by měl zohledňovat typ dveří, způsob použití (interiér/exteriér), směr otevírání a požadovanou úroveň zabezpečení.
3. Použití/montáž	Pro montáž je nutné používat vhodné nářadí – nejčastěji šroubováky, akušroubováky, vrtačky nebo dláta. U tvrdých materiálů se doporučuje předvrtání otvorů, aby se předešlo prasknutí a usnadnila montáž. Zámek by měl být namontován rovně, pevně a s dostatečnou vůlí pro správnou funkci západky. Šrouby je třeba dotahovat s citem, aby nedošlo k poškození zámku nebo montážního povrchu.
4. Údržba	Zámek by měl být pravidelně kontrolován z hlediska správného chodu západky, vůlí, koroze a mechanického opotřebení. Při problémech s otevíráním nebo zavíráním je nutné mechanismus vyčistit, pohyblivé části (např. západku) namazat a v případě potřeby seřídit nebo vyměnit. Čištění by mělo být prováděno jemnými čisticími prostředky – nepoužívejte agresivní látky, které by mohly poškodit povrch.
5. Skladování/ochrana	Zámky se západkou by měly být skladovány na suchém, čistém místě – ideálně v originálním obalu výrobce. Je nutné je chránit před vlhkostí, znečištěním a kontaktem s jinými kovovými předměty, které mohou způsobit mechanické poškození nebo korozi. Neskladujte je volně spolu s jinými kovovými díly.
6. Doprava	Při přepravě musí být západkové zámky správně zajištěny – nejlépe v uzavřených obalech, které zabrání jejich posouvání, poškrábání a kontaktu s vlhkostí. Vyhněte se kontaktu s vodou a agresivními chemickými látkami, které mohou způsobit korozi nebo poškození mechanismu.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	
1. Identifikace nebezpečí	Výrobky nepředstavují žádné riziko pro zdraví nebo bezpečnost, pokud jsou používány k určenému účelu a konstrukce z nich postavené jsou řádně udržovány. Výrobky mohou mít ostré hrany.
2. Nebezpečné látky	Produkty neobsahují nebezpečné látky definované v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006, články 31 a 33 (REACH).
3. Odpad	Odpady vzniklé při používání výrobku (obaly, poškozené nebo zničené výrobky) nepředstavují pro uživatele nebezpečí, pokud se s nimi naloží v souladu s platnými právními předpisy.
4. Osobní ochranné prostředky	Osobní ochranné pracovní prostředky musí být používány v souladu s předpisy BOZP.
5. Recyklace	Materiál zbývající po demolici stavby neohrožuje životní prostředí.