PL EN DE CS **SK**

Návod na použitie (obsluhu) a bezpečnostné informácie

Horúca linka:+48 58 665 82 22* · www.domax.com · product@domax.com

* Cena hovoru podľa tarify operátora

NÁVOD NA POUŽITIE (OBSLUHU) VÝROBKU	
1. Typ	Západkový zámok je montážny prvok určený na zatváranie a zabezpečenie dverí, brán, truhlíc alebo iných konštrukcií. Počas inštalácie a používania je potrebné dbať na opatrnosť kvôli riziku privretia prstov, ostrým hranám a možnosti poškodenia montážneho povrchu. Odporúča sa používať pracovné rukavice a ochranné okuliare, najmä pri práci s kovovými časťami alebo pri vŕtaní.
2. Aplikácia	Západkové zámky sú určené na montáž do dverí, brán, truhlíc, okeníc a ďalších záhradných alebo domácich prvkov, ktoré vyžadujú uzatváranie. Môžu sa použiť na drevo, kov alebo plast – v závislosti od typu konštrukcie. Výber vhodného modelu zámku by mal zohľadniť typ dverí, spôsob použitia (interiér/exteriér), smer otvárania a požadovanú úroveň zabezpečenia.
3. Použitie/montáž	Na montáž je potrebné použiť vhodné náradie – najčastejšie skrutkovače, akumulátorové skrutkovače, vŕtačky alebo dláta. V prípade tvrdých materiálov sa odporúča predvŕtanie otvorov, aby sa predišlo prasknutiu a uľahčila montáž. Zámok by mal byť namontovaný rovno, pevne a s dostatočnou vôľou na správne fungovanie západky. Skrutky treba doťahovať s citom, aby nedošlo k poškodeniu zámku alebo montážneho povrchu.
4. Údržba	Zámok by sa mal pravidelne kontrolovať z hľadiska správneho chodu západky, uvoľnenia, korózie a mechanického opotrebovania. Ak sa vyskytujú problémy s otváraním alebo zatváraním, mechanizmus treba vyčistiť, pohyblivé časti (napr. západku) premazať a v prípade potreby upraviť alebo vymeniť. Čistenie treba vykonávať jemnými čistiacimi prostriedkami – vyhýbajte sa agresívnym látkam, ktoré môžu poškodiť povrch.
5. Skladovanie/ochrana	Západkové zámky by sa mali skladovať na suchom a čistom mieste – ideálne v originálnom obale výrobcu. Treba ich chrániť pred vlhkosťou, znečistením a kontaktom s inými kovovými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť mechanické poškodenie alebo koróziu. Neodporúča sa ich skladovať voľne spolu s inými kovovými súčiastkami.
6. Doprava	Počas prepravy musia byť západkové zámky správne zabezpečené – najlepšie v uzatvorených obaloch, ktoré zabránia ich pohybu, poškriabaniu a kontaktu s vlhkosťou. Vyhýbajte sa kontaktu s vodou a agresívnymi chemikáliami, ktoré môžu spôsobiť koróziu alebo poškodenie mechanizmu.

domax
Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109, 84-207 Koleczkowo, Polska
NIP: 958-151-68-55

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	
1. Identifikácia nebezpečenstva	Výrobky nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie alebo bezpečnosť, pokiaľ sú používané na určený účel a konštrukcie z nich postavené sú riadne udržiavané. Výrobky môžu mať ostré hrany.
2. Nebezpečné látky	Produkty neobsahujú nebezpečné látky definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006, články 31 a 33 (REACH).
3. Odpad	Odpady vzniknuté pri používaní výrobku (obaly, poškodené alebo zničené výrobky) nepredstavujú pre užívateľa nebezpečenstvo, pokiaľ sa s nimi naložia v súlade s platnými právnymi predpismi.
4. Osobné ochranné prostriedky	Osobné ochranné pracovné prostriedky musia byť používané v súlade s predpismi BOZP.
5. Recyklácia	Materiál zostávajúci po demolácii stavby neohrozuje životné prostredie.